



Fotocelda Infrarroja / Alcance 10 m (33 ft) / 12/24 VCC-VCA / IP54 / Relé NO/NC/COM / 45 x 75 mm

SKU: XBS-IR33 Marca: ACCESSPRO Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$202.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Fotocelda infrarroja compuesta por transmisor y receptor independientes para detección de obstáculos en automatizaciones de acceso vehicular. Diseñada para integrarse con puertas corredizas, abatibles y barreras vehiculares, proporcionando una capa de seguridad activa que previene cierres sobre objetos o personas en la zona de tránsito. Su alimentación flexible en 12/24 VCC o VCA facilita la compatibilidad con diversos controladores de motorización existentes en instalaciones residenciales, comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Alcance infrarrojo de 10 metros (33 pies) entre emisor y receptorVoltaje de operación dual: 12/24 VCC o 12/24 VCA adaptableTiempo de respuesta de 1 segundo para detección inmediataGrado de protección IP54 resistente a polvo y salpicaduras de aguaSalida de relé con contactos NO/NC/COM para integración flexibleRango de temperatura de operación: -10°C a 50°CDimensiones compactas: 45 x 75 mm (ancho x alto)Consumo de corriente: 100 mAPeso: 100 gramos por unidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del equipo</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>1 transmisor IR con salida de relevador NO/NC/COM (requiere alimentación separada 12 VDC)1 receptor IR (requiere alimentación separada 12 VDC)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alcance de detección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>10 m (33 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>12/24 VCC o 12/24 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de respuesta</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>1 segundo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de relé</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Relé NO/NC/COM versátil</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>-10°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (ancho x alto)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>45 x 75 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>100 g por unidad</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Automatizaciones de puertas corredizas, puertas abatibles, barreras vehiculares y cualquier sistema de control de acceso donde se requiera detección de presencia de obstáculos para protección de usuarios y vehículos.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos en accesos vehiculares
Característica 2	Alimentación dual 12/24 VCC o VCA adaptable
Característica 3	Respuesta inmediata de 1 segundo para seguridad activa
Característica 4	Protección IP54 para operación en exteriores
Característica 5	Salida de relé con contactos NO/NC/COM versátil
Característica 6	Operación entre -10°C y 50°C en ambientes exigentes