



Fotocelda infrarroja / Alcance 30 m (98 ft) / Alineación automática / IP54 / 12-24 VCA/VCC / Ángulo óptico 7°-13.5°

SKU: 785105 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$2,005.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fotocelda infrarroja de seguridad para sistemas de acceso vehicular con alcance de detección de hasta 30 metros (98 pies). Integra transmisor y receptor en un solo sistema con tecnología de relé N.C. y N.O. para máxima flexibilidad de integración. El modo de alineación automática acelera significativamente la instalación, mientras que los LEDs indicadores de estado facilitan el posicionamiento óptico del equipo. Diseñada para operar en condiciones ambientales exigentes con protección certificada IP54.

Características principales

- Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
- Consumo eficiente: 20 mA (transmisor) y 30 mA (receptor)
- LEDs indicadores de estado para alineación sencilla
- Tecnología de relé con salidas N.C. y N.O.
- Rango de detección hasta 30 metros (98 pies)
- Ángulo óptico ajustable de 7° a 13.5° según distancia de instalación
- Compatibilidad universal con barreras y motores de acceso vehicular

Especificaciones técnicas

Alcance:	Hasta 30 m (98 ft)
Ángulo autoalineación vertical:	±7° (20 m) / ±13.5° (5 m)
Modo de alineación:	Automática
Eléctricas	
Alimentación:	12-24 VCA / 12-24 VCC
Consumo TX:	20 mA
Consumo RX:	30 mA
Tecnología de salida:	Relé N.C. / N.O.
Índice de protección:	IP54
Temperatura de funcionamiento:	-20°C a +55°C
Contenido del paquete	Transmisor IR con salida de relevador COM/NC o COM/NO (requiere alimentación 12-24 VCA/VCC por separado)
Receptor IR	Requiere alimentación 12-24 VCA/VCC por separado
Nota de instalación:	Tanto el transmisor como el receptor requieren alimentación eléctrica independiente de 12-24 VCA o 12-24 VCC. La compatibilidad universal permite integración con cualquier barrera o motor de acceso vehicular del mercado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación automática para instalación rápida
Característica 2	Ángulo óptico ajustable 7° a 13.5°
Característica 3	Compatibilidad universal con barreras y motores
Característica 4	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras
Característica 5	Consumo eficiente 20 mA TX / 30 mA RX
Característica 6	LEDs indicadores para alineación sencilla