



Frente de Calle Analógico / Cámara Pinhole 720x576 @ 30 fps / Ángulo 98° / IR Auto 2 m (6.6 ft) / Audio Bidireccional con Cancelación de Eco / IP65 / Aleación de Zinc

SKU: DS-KB2421T-IM Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,238.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frente de calle analógico metálico diseñado como unidad adicional para sistemas de videoportero. Integra cámara pinhole con resolución 720x576 a 30 fps y ángulo de visión de 98° que maximiza la cobertura del área de acceso. Incorpora audio bidireccional con micrófono omnidireccional y altavoz interconstruidos, complementados con algoritmos de supresión de ruido y cancelación de eco para garantizar comunicación inteligible en entornos con interferencia acústica. El sistema de iluminación IR auto adaptable permite operación en condiciones de baja luminosidad hasta 2 m (6.6 ft). La salida de relé de contacto seco habilita el control directo de mecanismos de apertura. Fabricado en aleación de zinc antioxidante con protección IP65, soporta temperaturas operativas de -30° a 70° C (-22° a 158° F). Compatible con estaciones interiores DS-KH2220, DS-KH6320-WTE1 y kits DS-KIS203, DS-KIS203-T, DS-KIS303-P.</div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara pinhole 720 × 576 @ 30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión 98°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR auto adaptable, alcance 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Llamada de un solo toque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supresión de ruido y cancelación de eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de relé de contacto seco para apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aleación de zinc antioxidante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo eléctrico: 5 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 145 × 49.2 × 26.45 mm (5.7" × 1.9" × 1.0')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con: DS-KH2220, DS-KIS203, DS-KH6320-WTE1, DS-KIS203-T, DS-KIS303-P<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de visión: 98°<li style='padding: 6px 0;'>IR auto adaptable: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Llamada: un solo toque<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio / Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -30° ~ 70° C (-22° ~ 158° F)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 145 × 49.2 × 26.45 mm (5.7" × 1.9" × 1.0')<li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 720 × 576 @ 30 fps<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de visión: 98°<li style='padding: 6px 0;'>IR auto adaptable: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Llamada: un solo toque<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada / Salida</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Entrada: micrófono omnidireccional interconstruido<li style='padding: 6px 0;'>Salida: altavoz interconstruido<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Supresión de ruido, cancelación de eco<li style='padding: 6px 0;'>Relé: contacto seco para apertura</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estaciones interiores: DS-KH2220, DS-KH6320-WTE1 | Kits: DS-KIS203, DS-KIS203-T, DS-KIS303-P</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco para comunicación clara
Característica 2	IR auto adaptable integrado para visión nocturna hasta 2 m (6.6 ft)
Característica 3	Llamada de un solo toque para acceso rápido y simplificado
Característica 4	Salida de relé de contacto seco para control de apertura de puertas
Característica 5	Construcción en aleación de zinc antioxidante para mayor durabilidad
Característica 6	Operación extrema de -30° a 70° C (-22° a 158° F) sin degradación