



Frente de Calle IP / 2 Megapixel / Pantalla Táctil 10.1" / Reconocimiento Facial 0.3 a 2 m / 10,000 Rostros / IP65 / IK07 / Android

SKU: DS-KD9633-WBE6 Marca: HIKVISION Categoría: Interfonos

\$23,832.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frente de calle IP de 2 megapixel con pantalla táctil IPS curva 2.5D de 10.1 pulgadas, diseñado para entornos multiapartamento. Integra reconocimiento facial con rango de detección de 0.3 a 2 metros y capacidad para 10,000 rostros, 20,000 usuarios y 10,000 tarjetas MIFARE. Soporta autenticación con cubrebocas mediante la aplicación Hik-Connect Teams. No admite la adición de monitores independientes. Construcción con grado de protección IP65 e IK07 para instalación en interiores y exteriores protegidos. Compatible con submódulos opcionales de botones y huella dactilar para ampliación funcional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil IPS curva 2.5D de 10.1 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución: 2 Megapixel (1080p)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 10,000 rostros / 20,000 usuarios / 10,000 tarjetas MIFARE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autenticación con cubrebocas (requiere app Hik-Connect Teams)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Submódulos opcionales: DS-KDM9633-FKP (huella) / DS-KDM9633-KP (botones)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• No admite adición de monitores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1x salida cerradura eléctrica (expandible a 2 con módulo adicional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución: 2 Megapixel (1080p)<li style='padding: 6px 0;'>• Reconocimiento facial: 0.3 a 2 m<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad rostros: 10,000<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad usuarios: 20,000<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad tarjetas: 10,000 (MIFARE)<li style='padding: 6px 0;'>• Reconocimiento con cubrebocas: Sí<li style='padding: 6px 0;'>• App compatible: Hik-Connect Teams</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12 VCC / 2 A / 24 W (no incluido)<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP65 / IK07<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Interior / Exterior protegido<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura operación: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 271 × 159.2 × 26.5 mm (10.7" × 6.3" × 1")<li style='padding: 6px 0;'>• Pantalla: Táctil IPS curva 2.5D de 10.1"<li style='padding: 6px 0;'>• Sistema operativo: Android</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Accesorios de instalación<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación 12 VCC no incluida<li style='padding: 6px 0;'>• Submódulos de botones y huella por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación con cubrebocas para acceso higiénico sin contacto
Característica 2	Capacidad para 20,000 usuarios y 10,000 tarjetas MIFARE
Característica 3	Pantalla IPS curva 2.5D para visualización nítida en ángulos amplios
Característica 4	Submódulos opcionales de botones y huella para flexibilidad de instalación
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Característica 6	Control de cerradura eléctrica expandible a 2 salidas con módulo adicional