



Frente de Calle IP / 2 Megapixel / WDR Real / IR 3 m (9.8 ft) / IK09 / IP65 / PoE 802.3af / Audio Bidireccional

SKU: DS-KB8113-IME1(B) Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,446.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Frente de calle IP diseñado para entornos exteriores exigentes en aplicaciones de control de acceso residencial y comercial. Integra cámara HD de 2 megapíxeles con WDR real para compensación de luz en condiciones de alto contraste, permitiendo identificación visual clara independientemente de la iluminación incidente. La protección mecánica IK09 y sellado IP65 garantizan resistencia a impactos intencionales y exposición a polvo y agua, mientras que el rango operativo de -30°C a +50°C asegura funcionamiento continuo en climas extremos. La arquitectura de comunicación bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco habilita interacción de voz inteligible con el visitante, complementada por interfaz web para configuración remota y sincronización NTP para trazabilidad temporal precisa de eventos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara HD 2 MP para imágenes claras de visitantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Visión nocturna IR con alcance de 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• WDR real para compensación de luz en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Campo de visión: horizontal 87° / vertical 49° / diagonal 102°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicación bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección de movimiento para alertas proactivas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz web para configuración y administración remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sincronización NTP integrada para hora exacta en registros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Función de TV portero para 1 puerta<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada auxiliar configurable como botón REX o sensor de puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visión nocturna IR: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: Real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Campo de visión horizontal: 87°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Campo de visión vertical: 49°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Campo de visión diagonal: 102°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección de movimiento: Soportada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Supresión de ruido: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cancelación de eco: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz web: Soportada<li style='padding: 6px 0;*>Sincronización NTP: Integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PoE: Estándar IEEE 802.3af (fuente no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 10 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección IP: IP65 (exterior protegido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia impacto: IK09 (antivandálico)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -30°C a +50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de relevador: 1x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión TCP/IP: 1x<li style='padding: 6px 0;*>Entrada auxiliar: 1x (configurable como botón REX o sensor de puerta)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frente de calle IP DS-KB8113-IME1(B)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1; min-width: 280px;*></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR real para escenas de alto contraste en exteriores
Característica 2	Campo de visión 87° horizontal para cobertura amplia de entrada
Característica 3	Supresión de ruido y cancelación de eco para comunicación clara
Característica 4	Detección de movimiento integrada para alertas proactivas
Característica 5	Sincronización NTP para registro de eventos con hora exacta
Característica 6	Entrada auxiliar configurable como REX o sensor de puerta