



Frente de calle metálico / 4 hilos / 28 apartamentos con expansor / Visión nocturna / 150m (492 ft) cableado

SKU: KVL-C304I Marca: KOCOM Categoría: Multiapartamentos

\$3,061.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Frente de calle metálico diseñado para sistemas de videoportero en edificios residenciales de hasta 28 apartamentos mediante expansores. Compatible con monitores KCV-T701SM y KCV-T701SMB, opera con cableado de 4 hilos hacia cada unidad interior, simplificando la instalación y reduciendo costos de infraestructura. Integra iluminación LED blanca para identificación nocturna de visitantes y permite apertura de puerta mediante llaves de contacto con capacidad de registro extendida.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Frente metálico resistente para instalación exteriorCapacidad base: 4 apartamentos; expansible a 16 con KEL-312 o 28 con KEL-T324Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U para apertura de puertaLuz blanca integrada para visión nocturna del visitanteAjuste de ángulo de cámara configurable según necesidad de instalaciónCableado de 4 hilos hacia monitores de apartamentosAlcance de transmisión: 150 metros (492 pies) con cable calibre 18<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">12 VCC</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Fuente recomendada: PSD1202D o P12DC3A (no incluida)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Consumo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">6 W</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">125 x 290 x 48.4 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Capacidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">4 / 16 / 28 apartamentos</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Base: 4 | Con KEL-312: 16 | Con KEL-T324: 28</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">KCV-T701SM / KCV-T701SMB</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Distancia de cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">150 m (492 ft)</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Con cable calibre 18</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Iluminación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Luz blanca LED integrada</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Visión nocturna de visitantes</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Control de acceso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1,022 llaves KIB01U</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Apertura de puerta por contacto</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Cámara</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Ángulo ajustable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frente metálico resistente para exteriores
Característica 2	Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U
Característica 3	Luz blanca integrada para visión nocturna
Característica 4	Ajuste de ángulo de cámara configurable
Característica 5	Cableado 4 hilos simplificado a monitores
Característica 6	Distancia de transmisión hasta 150 metros