



Frente de Calle para Videoportero / 8 Departamentos Base / Expandible a 32 / Cableado 4 Hilos / Visión Nocturna con Luz Blanca / Alcance 150 m (492.1 ft)

SKU: KVLTC308ID1    Marca: KOCOM    Categoría: Multiapartamentos

\$3,456.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Frente de calle analógico para sistemas de videoportero multifamiliar, diseñado para instalaciones de 8 departamentos base expandibles hasta 32 departamentos mediante el expansor KEL-T324. Equipado con carcasa metálica resistente para uso en exteriores, incorpora iluminación blanca para visión nocturna del visitante y ajuste de ángulo de cámara para adaptar el campo visual a la entrada. Opera con cableado de 4 hilos hacia los monitores interiores, permitiendo una distancia máxima de 150 m (492.1 ft) utilizando cable calibre 18. El sistema registra hasta 1,022 llaves de contacto, facilitando la gestión de acceso en entornos residenciales de mediana escala. Su alimentación de 12 VCC y consumo de 6 W garantizan una operación estable y eficiente.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Frente de calle metálico y resistente para exteriores</li><li style="margin-bottom: 8px;">Cableado de 4 hilos hacia monitores interiores</li><li style="margin-bottom: 8px;">Expandible hasta 32 departamentos con expansor KEL-T324</li><li style="margin-bottom: 8px;">Expandible hasta 20 departamentos con expansor KEL-312</li><li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con monitores KCV-T701SM y KCV-T701SMB</li><li style="margin-bottom: 8px;">Registro de 1,022 llaves de contacto</li><li style="margin-bottom: 8px;">Luz blanca para visión nocturna del visitante</li><li style="margin-bottom: 8px;">Ajuste de ángulo de cámara</li><li style="margin-bottom: 8px;">Alcance de cableado hasta 150 m (492.1 ft) con cable calibre 18</li><li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación 12 VCC incluida</li><li style="margin-bottom: 8px;">Consumo de corriente: 6 W</li><li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad base: 8 departamentos</li><li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad máxima: 32 departamentos (con KEL-T324)</li><li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad intermedia: 20 departamentos (con KEL-312)</li><li style="margin-bottom: 6px;">Registro de llaves: 1,022 contactos</li><li style="margin-bottom: 6px;">Visión nocturna: luz blanca integrada</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: carcasa metálica resistente</li><li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm</li><li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: 12 VCC (incluida)</li><li style="margin-bottom: 6px;">Consumo: 6 W</li><li style="margin-bottom: 6px;">Ajuste de ángulo de cámara: disponible</li><li style="margin-bottom: 6px;">Conectividad</li><li style="margin-bottom: 6px;">Cableado hacia monitores: 4 hilos</li><li style="margin-bottom: 6px;">Distancia máxima: 150 m (492.1 ft)</li><li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de cable: calibre 18</li><li style="margin-bottom: 6px;">Compatibilidad: KCV-T701SM, KCV-T701SMB</li><li style="margin-bottom: 6px;">Expansores compatibles: KEL-312, KEL-T324</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Registro de 1,022 llaves de contacto para control de acceso amplio         |
| Característica 2 | Visión nocturna con luz blanca integrada para identificación de visitantes |
| Característica 3 | Alcance de cableado hasta 150 m (492.1 ft) con cable calibre 18            |
| Característica 4 | Carcasa metálica resistente para instalacón en exteriores                  |
| Característica 5 | Ajuste de ángulo de cámara para optimizar campo visual                     |
| Característica 6 | Alimentación 12 VCC con bajo consumo de 6 W                                |