



Frente de Calle para Interfón / Plástico / 4 Hilos con Polaridad / Montaje Superficie / DC 24V (1.2A)

SKU: DS-4M    Marca: KOCOM    Categoría: Intercomunicadores

\$301.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frente de calle fabricado en plástico diseñado para integrarse con el sistema interfon KIP611PG en configuraciones de múltiples puntos de comunicación. Permite comunicación manos libres mediante cableado de 4 hilos con polaridad definida, facilitando la expansión de sistemas de acceso residencial y comercial. El dispositivo opera con alimentación DC 24V (1.2A) con consumo energético optimizado, requiriendo protección adicional cuando se instala en exteriores expuestos a condiciones climáticas. Su formato de montaje en superficie y dimensiones compactas permiten la instalación en frentes de calle con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorio opcional compatible con modelo KIP611PG</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de plástico, requiere protección exterior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para interfón múltiple</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicable en frentes de calle</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye diagramas de aplicación detallados</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación mediante montaje en superficie</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de comunicación: Manos libres</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: 4 hilos con polaridad</li><li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Frentes de calle, interfón múltiple, acceso residencial/comercial</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: DC 24V (1.2A)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 0.3W en reposo, 1.0W en carga</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Superficie</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 99(W) x 131(H) x 30(D) mm</li><li style='padding: 6px 0;'>Material: Plástico</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Requiere protección adicional si se instala en exterior</li><li style='padding: 6px 0;'>• Instalación mediante montaje en superficie</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con sistema interfon KIP611PG para expansión de puntos de acceso        |
| Característica 2 | Comunicación manos libres para operación sin contacto en entradas                  |
| Característica 3 | Consumo eficiente: 0.3W reposo, 1.0W en carga para reducción de costos energéticos |
| Característica 4 | Cableado simplificado a 4 hilos con polaridad definida para instalación ordenada   |
| Característica 5 | Incluye diagramas de aplicación detallados para agilizar despliegue técnico        |
| Característica 6 | Dimensiones compactas 99 x 131 x 30 mm para integración en espacios reducidos      |