



Frente de Calle para Videoportero / 1 Megapixel / 1280x720 @ 60 fps / IR 3 m (9.8 ft) / 130° de Visión / 4 Hilos / Exterior IP / Policarbonato

SKU: DS-KB2412T-IM Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$879.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frente de calle adicional para sistemas de videoportero TurboHD, diseñado para integración con monitores compatibles de la serie DS-KIS212 y DS-KH2230T. Incorpora cámara pinhole de 1 megapixel con resolución 1280x720 a 60 fps y ángulo de visión amplio de 130°, permitiendo cobertura visual extensa del punto de acceso. El sistema de iluminación IR EXIR auto-adaptable proporciona visión nocturna hasta 3 m (9.8 ft). La unidad incluye salida de relé de contacto seco para control de apertura de puerta, altavoz integrado para comunicación bidireccional, y carcasa de policarbonato para resistencia en ambientes exteriores. La conexión requiere cableado de 4 hilos (cable UTP no compatible), con alcance máximo de 100 m utilizando cable calibre 18. Soporta expansión hasta 3 monitores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámara pinhole 1 MP, 1280 × 720 @ 60 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de visión horizontal: 130°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación IR EXIR auto-adaptable, alcance 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión a 4 hilos (cable UTP no compatible)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altavoz integrado (volumen no configurable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo eléctrico: 4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 136 × 51 × 20 mm (5.4 × 2.0 × 0.8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance máximo: 100 m con cable calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Expansión: hasta 3 monitores adicionales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad exclusiva con monitor TurboHD DS-KIS212 / DS-KH2230T</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 1 MP, 1280 × 720
Velocidad de cuadro: 60 fps
Ángulo de visión: 130°
Iluminación nocturna: IR EXIR auto-adaptable
Alcance IR: 3 m (9.8 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: policarbonato
Dimensiones: 136 × 51 × 20 mm (5.4 × 2.0 × 0.8 in)
Consumo: 4 W
Temperatura: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Uso: exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Control</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: 4 hilos (UTP no compatible)
Alcance cable: 100 m con calibre 18
Salida relé: contacto seco para apertura
Audio: altavoz integrado
Expansión: hasta 3 monitores</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de relé de contacto seco para control de apertura de puerta
Característica 2	Altavoz integrado para comunicación bidireccional con monitor
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Característica 4	Instalación simplificada a 4 hilos con alcance hasta 100 m con cable calibre 18
Característica 5	Expansión hasta 3 monitores para cobertura multi-punto
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente para uso exterior prolongado