



Fuente de poder / 90-305 Vca entrada / 54 Vcc salida / 4.45 A / 240 W / CMM4

SKU: N000000L054B Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$1,627.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Fuente de poder profesional diseñada para alimentar el módulo de gestión de clúster CMM4 de Cambium Networks. Opera con un rango de voltaje de entrada excepcionalmente amplio que garantiza estabilidad en instalaciones con condiciones eléctricas variables. Entrega 54 Vcc con 4.45 A de corriente continua, proporcionando 240 W de potencia total para soportar múltiples radios y equipos periféricos en despliegues de alta densidad. Su construcción robusta está optimizada para entornos industriales y exteriores exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatible con equipos de las series PMP y PTP (PMP200, PMP400, PMP450i, PTP200, PTP400, PTP450i)Voltaje de entrada amplio: 90-305 Vca para adaptabilidad en diversas infraestructuras eléctricasSalida de 54 Vcc con 4.45 A de corriente continua establePotencia total de 240 W para aplicaciones de alta demanda energéticaDiseño robusto para operación continua en condiciones ambientales exigentesOptimizada para aplicaciones profesionales con módulo CMM4<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>90 - 305 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>47 - 63 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>54 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Corriente de salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.45 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>240 W</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CMM4, PMP/PTP series</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; margin-top: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Equipos compatibles</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>PMP200, PMP400, PMP450i, PTP200, PTP400, PTP450i</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con series PMP y PTP de Cambium
Característica 2	Voltaje de entrada ultra amplio 90-305 Vca
Característica 3	Salida estable de 54 Vcc a 4.45 amperes
Característica 4	Potencia de 240 W para alta demanda energética
Característica 5	Diseño robusto para condiciones ambientales exigentes
Característica 6	Ideal para aplicaciones profesionales CMM4