



Fuente de Alimentación IP67 / 12 VCC Regulado / 10 A Totales / 2 Salidas / Entrada 100-265 VCA / Operación -10°C a 50°C

SKU: WP12DC10A    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Salida Única

\$513.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación conmutada diseñada para operación en condiciones de interperie, con grado de protección IP67 que asegura su funcionamiento en ambientes exteriores expuestos a polvo y agua. Entrega 12 VCC regulados con una capacidad total de 10 amperios distribuidos en dos salidas, alimentando múltiples dispositivos de seguridad electrónica simultáneamente. Su rango de entrada universal de 100 a 265 VCA permite su despliegue en instalaciones con diferentes estándares eléctricos sin requerir ajustes manuales. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones y anti-interferencia para mantener la estabilidad del voltaje de salida y preservar la integridad de los equipos conectados. El diseño compacto y su rango de temperatura de operación de -10°C a 50°C facilitan su instalación en gabinetes, postes y cajas de paso de dimensiones limitadas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP67 para uso interior y exterior</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 100-265 VCA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida: 12 VCC regulado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de salida total: 10 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distribución en 2 salidas a 5 A cada una</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensiones e interferencias</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación: -10°C a 50°C</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 71 x 210 x 46 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Voltaje de entrada: 100-265 VCA</li><li style='padding: 4px 0;'>Voltaje de salida: 12 VCC regulado</li><li style='padding: 4px 0;'>Corriente total: 10 A</li><li style='padding: 4px 0;'>Configuración de salidas: 2 salidas</li><li style='padding: 4px 0;'>Protecciones: Sobretensiones, anti-interferencia</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 71 x 210 x 46 mm</li><li style='padding: 4px 0;'>Grado de protección: IP67</li><li style='padding: 4px 0;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C</li><li style='padding: 4px 0;'>Aplicación: Interior, exterior, intemperie</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Fuente de alimentación WP12DC10A</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP67 para intemperie total                   |
| Característica 2 | Entrada universal 100-265 VCA adaptable                 |
| Característica 3 | Salida regulada estable 12 VCC a 10 A                   |
| Característica 4 | Operación confiable de -10°C a 50°C                     |
| Característica 5 | Protección integrada contra sobretensiones              |
| Característica 6 | Circuitos anti-interferencia para seguridad electrónica |