



Fuente de Alimentación / 12 VCC / 3 A / IP67 / 100-240 VCA / -30°C a 50°C / 5.0 x 0.8 x 1.2 in

SKU: WP12DC3A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$157.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación waterproof diseñada para operación confiable en entornos de interior y exterior con exposición directa a intemperie. Entrega salida regulada de 12 VCC a 3 amperios con estabilidad térmica desde -30°C hasta 50°C. Incorpora protección activa contra sobretensiones transitorias y circuitos de supresión de interferencias electromagnéticas, optimizando la alimentación de equipos de seguridad electrónica en instalaciones críticas. Compatibilidad global mediante entrada automática 100-240 VCA sin selección manual de voltaje.

Características Principales

- Grado de protección IP67 para uso interior, exterior e intemperie
- Entrada automática 100-240 VCA, 50/60 Hz, compatible globalmente
- Salida regulada 12 VCC a 3 A con estabilidad de carga
- Rango operativo térmico: -30°C a 50°C
- Protección contra sobretensiones y transitorios de línea
- Circuito de protección anti-interferencias para equipos sensibles
- Dimensiones compactas: 127 x 20 x 30 mm (5.0 x 0.8 x 1.2 in)

Especificaciones Técnicas

Salida	12 VCC regulado
Corriente de Salida	3 A
Temperatura Operativa	-30°C a 50°C
Dimensiones (An x Al x Pr)	127 x 20 x 30 mm (5.0 x 0.8 x 1.2 in)
Aplicación	Interior, exterior, intemperie
Protecciones	Sobretensiones, anti-interferencias

Familia de Productos

12 VCC @ 1 A	WP12DC1A
12 VCC @ 3 A	WP12DC3A
12 VCC @ 5 A	WP12DC5A
12 VCC @ 10 A	WP12DC10A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para intemperie total
Característica 2	Entrada universal 100-240 VCA global
Característica 3	Salida regulada estable 12 VCC a 3 A
Característica 4	Operación extrema -30°C hasta 50°C
Característica 5	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 6	Circuito anti-interferencias para seguridad electrónica