



Fuente de Alimentación para Control de Acceso / 12 VCC 1A / Supresión de Voltaje 110-130 VCA / Batería de Respaldo 7 Ah / Uso en Interiores

SKU: ELK12V1AK Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,684.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación especializada para sistemas de control de acceso que proporciona salida regulada a 12 VCC con capacidad de 1A. Integra batería de respaldo de 7 Ah que garantiza la continuidad operativa de cerraduras electrónicas, lectores y controladores durante interrupciones del suministro eléctrico. Incorpora circuito de supresión de flujos de voltaje ajustable para rangos de entrada de 110 a 130 VCA, protegiendo los equipos conectados contra variaciones de la red. Diseñada para instalación en interiores con terminales de conexión seguros que facilitan el cableado profesional en gabinetes de control y racks de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación especializada para sistemas de control de acceso que proporciona salida regulada a 12 VCC con capacidad de 1A. Integra batería de respaldo de 7 Ah que garantiza la continuidad operativa de cerraduras electrónicas, lectores y controladores durante interrupciones del suministro eléctrico. Incorpora circuito de supresión de flujos de voltaje ajustable para rangos de entrada de 110 a 130 VCA, protegiendo los equipos conectados contra variaciones de la red. Diseñada para instalación en interiores con terminales de conexión seguros que facilitan el cableado profesional en gabinetes de control y racks de seguridad.<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supresión de flujos de voltaje ajustable 110 a 130 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de voltaje estable a 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales seguras para conexión en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 191 x 222 x 83 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño profesional para integración en sistemas de seguridad<h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye batería de respaldo de 7 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 110-130 VCA (ajustable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida: 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería de respaldo: 7 Ah (incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supresión de flujos: Circuito integrado ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 191 x 222 x 83 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ambiente de operación: Interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: Terminales seguros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Control de acceso, sistemas de seguridad<h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contenido del Paquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación 12 VCC 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería de respaldo 7 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nota: Kit se surte con piezas independientes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada estable a 12 VCC para equipos sensibles
Característica 2	Batería de respaldo 7 Ah para continuidad operativa ante fallas
Característica 3	Supresión de flujos de voltaje ajustable 110-130 VCA
Característica 4	Terminales seguros para instalación profesional en interiores
Característica 5	Dimensiones compactas para integración en gabinetes de control
Característica 6	Diseño orientado a sistemas de seguridad y control de acceso

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:53