



Fuente de Poder para Control de Acceso / 12 Vcc / 1 A / Supresión de Voltaje 110-130 Vca / Batería de Respaldo 4 Ah / Uso en Interiores

SKU: PRO-12V-1AK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,614.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder especializada para sistemas de control de acceso, diseñada para entornos profesionales que requieren continuidad operativa. Integra supresión de flujos de voltaje ajustable en rango de 110 a 130 Vca, permitiendo adaptación a las condiciones eléctricas del sitio de instalación. Entrega salida estabilizada de 12 Vcc con capacidad de 1A, suficiente para alimentar múltiples componentes de control de acceso. Incorpora batería de respaldo de 4 Ah que garantiza funcionamiento durante interrupciones de suministro eléctrico. Construcción con terminales seguros para conexiones confiables en instalaciones interiores. Dimensiones compactas que facilitan su montaje en gabinetes de equipos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Supresión de flujos de voltaje ajustable: 110 a 130 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de voltaje estable: 12 Vcc / 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de respaldo incluida: 4 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales seguras para conexión en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 191 x 222 x 83 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño profesional para integración en sistemas de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada: 110-130 Vca con supresión de flujos de voltaje ajustable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Respaldo: Batería 4 Ah</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida: 12 Vcc / 1A estable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: Terminales seguras</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de poder 12 Vcc/1A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'>Nota: Kit se surte con piezas independientes</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supresión de flujos de voltaje ajustable 110 a 130 Vca para protección eléctrica
Característica 2	Salida estable de 12 Vcc para alimentación consistente de dispositivos
Característica 3	Batería de 4 Ah para respaldo confiable ante cortes de energía
Característica 4	Terminales seguras para conexión estable en entornos interiores
Característica 5	Dimensiones compactas 191 x 222 x 83 mm para instalación flexible
Característica 6	Diseño profesional para integración directa en sistemas de seguridad