



Fuente de Alimentación / 12 o 24 VCC @ 6 A / 1 Salida / Capacidad de Respaldo / Protección PTC / Aprobaciones UL

SKU: AL-600-ULX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$9,385.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación de la serie AL600ULX que convierte una entrada de 115 VAC y 60 Hz en una salida protegida por PTC. Las salidas son seleccionables para 12 o 24 VCC con un total de 6 A máximos. Soporta 2 baterías de respaldo externas (no incluidas). Cuenta con cargador integrado para baterías selladas plomo-ácido/gel y cambio automático a batería de respaldo en caso de falla de CA. Incluye supervisión activa de CA, batería baja y presencia. Diseñada para proyectos críticos de control de acceso y señalización de protección contra incendios donde se requiere alta seguridad para proteger vidas y bienes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: 115 VAC, 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida seleccionable: 12 o 24 VCC @ 6 A máximos, 1 salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección PTC contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador integrado para baterías selladas plomo-ácido/gel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cambio automático a batería de respaldo externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 2 baterías de respaldo (no incluidas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobaciones: UL294, UL1481, cUL, CSFM, MEA, NFPA 72, FM<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: 115 VAC, 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 12 o 24 VCC seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de salidas: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: PTC contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador: Integrado para baterías selladas plomo-ácido/gel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo: Cambio automático a batería externa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión: Activa de CA, batería baja y presencia<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de baterías: 2 unidades de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías incluidas: No<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL294: Control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL1481: Señalización de protección contra incendios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MEA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NFPA 72<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación AL600ULX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías de respaldo: No incluidas (requiere 2 unidades)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 VCC con 6 A máximos
Característica 2	Protección PTC contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 3	Cargador integrado para baterías selladas plomo-ácido/gel
Característica 4	Cambio automático a batería de respaldo externa
Característica 5	Supervisión activa de CA, batería baja y presencia
Característica 6	Aprobaciones UL294, UL1481, cUL, CSFM, MEA, NFPA 72 y FM