



Fuente de Alimentación / 24 VCC 10 A / 1 Salida / Respaldo por Batería / 115 VAC 60 Hz / Protección por Cortocircuito y Sobrecarga Térmica

SKU: AL1024ULX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$9,891.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación conmutada de 24 VCC @ 10 A diseñada para aplicaciones de control de acceso y sistemas de alarma contra incendio. Entrega 10 A de corriente continua para control de acceso y 8 A para aplicaciones de alarma de incendio. Incorpora capacidad de respaldo mediante cambio automático a batería ante falla de corriente alterna, con supervisión activa de estado de CA y nivel de batería. La salida está filtrada y regulada electrónicamente para garantizar estabilidad en cargas sensibles. Incluye protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica para proteger el equipo conectado y la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fuente de 24 VCC, 10 A con 1 salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de respaldo con cambio automático a batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada 115 VAC, 60 Hz, 4.2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fusible de entrada 3.5 A / 250 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cargador de batería de respaldo incorporado (baterías no incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Supervisión de fallas de CA y batería baja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicadores LED de entrada CA y salida CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de salida: 24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente de salida: 10 A (control de acceso)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente de salida: 8 A (alarma de incendio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida: 1 salida filtrada y regulada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de entrada: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de entrada: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo de entrada: 4.2 A<li style='padding: 6px 0;*>Fusible de entrada: 3.5 A / 250 V</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Respaldo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra cortocircuitos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección de sobrecarga térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cambio automático a batería al fallar CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cargador de batería incorporado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con baterías selladas de plomo-ácido o gel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Supervisión de fallas de CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Supervisión de batería baja<li style='padding: 6px 0;*>Indicadores LED de entrada CA y salida CC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de alimentación AL1024ULX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Baterías no incluidas<li style='padding: 6px 0;*>Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático a batería ante falla de CA para continuidad operativa
Característica 2	Supervisión de fallas de CA y batería baja con indicadores LED
Característica 3	Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de carga
Característica 4	Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel
Característica 5	8 A para aplicaciones de alarma contra incendio, 10 A para control de acceso
Característica 6	Fusible de entrada 3.5 A/250 V con protección contra cortocircuitos

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:23