



Fuente de Alimentación Dual / 52V 3A + 12V 5A / Respaldo Batería / Riel DIN / Protecciones Sobrecarga-Cortocircuito / -10°C a 60°C (14°F a 140°F)

SKU: EP-DR-5212-B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$2,698.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación dual de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales y de telecomunicaciones. Proporciona una salida principal de 52V DC a 3A para equipos críticos y una salida auxiliar de 12V DC a 5A para periféricos, con capacidad integrada para respaldo de batería externa que garantiza continuidad operativa ante interrupciones de energía. Cuenta con protecciones avanzadas contra sobrecarga y cortocircuito, montaje en riel DIN para instalaciones en gabinetes industriales, y eficiencia del 95% que minimiza el consumo energético y los costos operativos. Su diseño compacto y robusto permite operación confiable en un rango amplio de temperaturas de -10°C a 60°C (14°F a 140°F), ideal para sistemas críticos que requieren alimentación redundante y estabilidad de voltaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marca: EPCOM POWERLINE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelo: EPDR5212B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida principal: 52V DC a 3A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida auxiliar: 12V DC a 5A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eficiencia: 95%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida principal: 52V DC, 3A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida auxiliar: 12V DC, 5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia: 95%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bajo consumo energético<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo de batería externa<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto y robusto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuito<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecarga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación EPDR5212B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 95% que reduce costos operativos de energía
Característica 2	Respaldo de batería externa para continuidad operativa ante fallas
Característica 3	Protecciones integradas contra cortocircuito y sobrecarga
Característica 4	Montaje en riel DIN para instalación rápida en gabinetes industriales
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 60°C en ambientes adversos
Característica 6	Salida dual independiente: 52V para equipos críticos y 12V para periféricos