



Fuente de Alimentación Conmutada / 54V DC / 3A / 162W / Eficiencia >85% / Entrada 100-240V AC / Protección Sobrecorriente y Cortocircuito

SKU: PL54V3AW    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Salida Única

\$799.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento diseñada para aplicaciones que demandan estabilidad eléctrica y protección robusta. Entrega 54V DC con corriente continua de 3A y potencia nominal de 162W, con eficiencia de conversión superior al 85% que minimiza la disipación térmica y reduce costos operativos de energía. Incorpora protecciones activas contra sobrecorriente y cortocircuito que preservan la integridad del equipo conectado y la infraestructura eléctrica. El voltaje de salida se mantiene regulado con ripple controlado a 120 mVp-p máximo, garantizando alimentación limpia para dispositivos sensibles. Su entrada universal 100-240V AC elimina dependencias regionales de voltaje, facilitando despliegues estandarizados en múltiples ubicaciones geográficas. El conector DC 5.5x2.1 mm de 11.5 mm de longitud asegura compatibilidad mecánica con amplia variedad de equipos de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y dispositivos industriales. Indicador LED de estado permite verificación visual inmediata de condición operativa sin instrumentación adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Tipo:</span> Fuente de alimentación conmutada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Potencia de salida:</span> 162 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Corriente de salida:</span> 3A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Eficiencia:</span> >85%</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Voltaje de entrada de entrada:</span> 100-240V AC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Protecciones:</span> Sobrecorriente, cortocircuito</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Conector DC:</span> 5.5 x 2.1 mm, longitud 11.5 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.7;'>Indicador:</span> LED de estado de alimentación</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Potencia máxima:</span> 162 W</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Corriente nominal:</span> 3A</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Eficiencia de conversión:</span> >85%</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Ripple pico-pico:</span> 120 mVp-p máximo</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Regulación de voltaje:</span> Constante</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones y Entrada</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Voltaje de entrada:</span> 100-240V AC universal</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Protección sobrecorriente:</span> Integrada</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Protección cortocircuito:</span> Integrada</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Indicador de estado:</span> LED</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Conectividad Física</span></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector DC</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Conector DC salida:</span> 5.5 x 2.1 mm</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='opacity: 0.7;'>Longitud del conector:</span> 11.5 mm</li></ul></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Eficiencia energética superior al 85% reduciendo pérdidas térmicas                  |
| Característica 2 | Protección integrada contra sobrecorriente y cortocircuito para seguridad operativa |
| Característica 3 | Voltaje de salida constante con ripple máximo de 120 mVp-p                          |
| Característica 4 | Entrada universal 100-240V AC para operación global sin adaptadores                 |
| Característica 5 | Conector DC estándar 5.5x2.1 mm compatible con equipos industriales comunes         |
| Característica 6 | Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato del funcionamiento          |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:57