



Fuente de Alimentación AC/DC / 120W / DIN-Rail / Entrada Universal / Protección Integrada

SKU: RG-NIS-PA120-54 Marca: RUJIIIE Categoría: Switches PoE

\$1,093.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación AC/DC de 120W diseñada para instalación en riel DIN en entornos industriales. Integra entrada universal que permite operación con diferentes rangos de voltaje sin necesidad de selección manual. Su arquitectura de alta eficiencia energética minimiza las pérdidas térmicas y reduce los requerimientos de disipación en gabinetes cerrados. El factor de forma compacto facilita la integración en paneles eléctricos con densidad de componentes elevada. Incluye protecciones eléctricas integradas contra sobrecarga y cortocircuito que preservan la integridad del equipo conectado y la continuidad del sistema. Compatible con switches industriales que requieren alimentación estabilizada en infraestructuras de red críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada universal AC/DC para flexibilidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima de salida: 120W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia energética para consumo reducido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecarga y cortocircuito integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: AC/DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: Universal AC/DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima de salida: 120W<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia energética: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánico e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Entornos industriales<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma: Compacto para paneles eléctricos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobrecarga: Integrada<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra cortocircuito: Integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal AC/DC para operación global sin reconfiguración
Característica 2	Instalación en riel DIN para montaje estándar en gabinetes industriales
Característica 3	Protección contra sobrecarga y cortocircuito para continuidad operativa
Característica 4	Eficiencia energética optimizada para reducción de costos térmicos
Característica 5	Diseño compacto para integración en paneles con espacio limitado
Característica 6	120W de potencia de salida para alimentación de switches industriales