



Fuente de Alimentación AC/DC / 240W / Montaje DIN-RAIL / Eficiencia 90% / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Diseño Industrial Compacto

SKU: RG-NIS-PA240-54 Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$1,665.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación AC/DC de 240W con montaje en carril DIN, diseñada específicamente para switches industriales en entornos de red exigentes. Ofrece alta eficiencia energética del 90% en conversión, reduciendo el consumo eléctrico y la disipación térmica en instalaciones de telecomunicaciones y automatización. Incorpora protecciones integradas contra sobrecarga y cortocircuito que garantizan la continuidad operativa del equipo conectado. Su diseño compacto permite optimizar el espacio disponible en racks, gabinetes y paneles de control industriales. Compatible con los modelos de switch industrial RG-NIS3100-8GT2SFP-HP y RG-NIS3100-8GT4SFP-HP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Fuente de alimentación AC/DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia de salida: 240W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Carril DIN (DIN-RAIL)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eficiencia energética: 90%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Switches industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelos compatibles: RG-NIS3100-8GT2SFP-HP, RG-NIS3100-8GT4SFP-HP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Compacto para optimización de espacio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 240W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia de conversión: 90%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecarga: Integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuito: Integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Carril DIN (DIN-RAIL)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condiciones de operación: Industriales rigurosas<li style='padding: 6px 0;'>Optimización: Espacio en rack</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-NIS3100-8GT2SFP-HP<li style='padding: 6px 0;'>RG-NIS3100-8GT4SFP-HP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en carril DIN para instalación eficiente en gabinetes
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 3	Eficiencia energética del 90% que reduce consumo eléctrico
Característica 4	Operación confiable en condiciones industriales rigurosas
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en racks y paneles
Característica 6	240W de potencia de salida para switches industriales de alta demanda

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:09