

Sin imagen disponible

Fuente de Alimentación / Conversión 28VAC a 12VDC o 24VDC / 6A Continuos / Cargador de Baterías / Failover Automático / Protección Térmica

SKU: SMP7

Marca: ALTRONIX

Categoría: Fuentes de Salida Única

\$3,306.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La SMP7 es una tarjeta de fuente de alimentación con cargador integrado diseñada para aplicaciones profesionales en sistemas CCTV, control de acceso y seguridad. Convierte una entrada de 28VAC en una salida seleccionable de 12VDC o 24VDC, proporcionando hasta 6A de corriente continua para alimentación de múltiples dispositivos periféricos. Incorpora protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica, transferencia instantánea a batería ante pérdida de AC, y circuito de carga para baterías selladas de plomo-ácido o gel. La arquitectura de filtrado y regulación garantiza estabilidad en el suministro eléctrico, minimizando fluctuaciones que puedan afectar el desempeño de equipos sensibles en instalaciones críticas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada: 28VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida: 12VDC o 24VDC seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente máxima: 6A continua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Filtrado y regulación de salida<li style='padding: 6px 0;*>Transferencia instantánea a batería ante pérdida de AC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Carga</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra cortocircuito<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga de baterías selladas de plomo-ácido<li style='padding: 6px 0;*>Carga de baterías tipo gel</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Formato</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas CCTV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Seguridad electrónica<li style='padding: 6px 0;*>Formato: placa de circuito impreso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Failover instantáneo a batería ante fallo de AC sin interrupción
Característica 2	Carga automática de baterías selladas de plomo-ácido o gel
Característica 3	Salida regulada y filtrada para estabilidad de dispositivos periféricos
Característica 4	Protección térmica y contra cortocircuito para operación segura
Característica 5	Selección de voltaje de salida 12VDC o 24VDC según requerimiento
Característica 6	6A de corriente continua para múltiples dispositivos simultáneos