



Fuente de Alimentación Conmutada / 200W / 5Vcc 40A / Entrada Seleccionable 90-132Vca o 180-264Vca / Montaje en Chasis / Convección Natural

SKU: LRS2005 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,072.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación conmutada de 200W diseñada para aplicaciones intensivas que requieren una salida estable de 5Vcc a 40A. Incorpora un rango de entrada de CA seleccionable mediante interruptor, permitiendo su operación en diferentes estándares de red eléctrica regional. Su arquitectura de refrigeración pasiva por convección natural elimina el ruido mecánico, asegurando un funcionamiento silencioso en entornos sensibles. Cuenta con protecciones integradas contra sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito para salvaguardar los equipos conectados. Ofrece operación continua confiable hasta 70°C y bajo autoconsumo, optimizando la eficiencia energética del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 200WVoltaje de salida: 5VccCorriente de salida: 40ARango de entrada: 90-132Vca 50/60 Hz o 180-264Vca 50/60 Hz (seleccionable por interruptor)Protecciones: Sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, cortocircuitoRefrigeración: Convección naturalIndicador LED de encendidoOperación continua a 70°CMontaje en chasisDimensiones: 115 x 30 x 215 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 200WVoltaje de salida: 5VccCorriente de salida: 40AEficiencia energética optimizadaBajo autoconsumoOperación continua a 70°C</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada y Protecciones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 90-132Vca 50/60 HzVoltaje de entrada alternativo: 180-264Vca 50/60 HzSelección de rango: Por medio de interruptorProtecciones: Sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 115 x 30 x 215 mmTipo de montaje: En chasisRefrigeración: Convección natural (sin ventilador)Indicador: LED de encendido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor selector para adaptarse a redes monofásicas estándar
Característica 2	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
Característica 3	Operación continua estable hasta 70°C sin degradación
Característica 4	Diseño pasivo silencioso ideal para espacios con ruido crítico
Característica 5	Eficiencia energética optimizada con bajo consumo en reposo
Característica 6	Chasis compacto de 115 x 30 x 215 mm para montaje versátil