



Fuente de Alimentación Conmutada / 24 Vdc / 15 W / Riel DIN / Entrada Universal 100-240 Vac

SKU: PS24-S15W Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

\$4,009.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La PS24S15W es una fuente de alimentación conmutada de la serie PS, diseñada para instalación en gabinetes de control mediante montaje en riel DIN. Ofrece entrada de voltaje universal con compatibilidad para corriente alterna y directa, proporcionando una salida regulada de 24 Vdc a 15 W. Su formato compacto optimiza el espacio disponible en paneles eléctricos, mientras que sus terminales finger-safe y la protección contra sobrecarga con auto-reinicio aseguran operación continua en aplicaciones de monitoreo y control dentro de sistemas de gestión de edificios (BMS).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada universal: 100 a 240 Vac (85-264 Vac) o 110 a 340 Vdc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida regulada: 24 Vdc, hasta 0.65 A (15 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en riel DIN, tamaño compacto (90 x 22.5 x 95 mm, 140 g)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobrecarga 105% mínimo con auto-reinicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales de tornillo M3.5 tipo finger-safe (seguros al tacto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ideal para alimentar transductores, sensores y equipos de un BMS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entrada AC: 100-240 Vac (85-264 Vac)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entrada DC: 110-340 Vdc</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salida: 24 Vdc regulada</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente máxima: 0.65 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 15 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección sobrecarga: 105% mínimo, auto-reinicio</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 90 x 22.5 x 95 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Riel DIN</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales: Tornillo M3.5 finger-safe</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Aplicaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL, CE</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación típica: Transductores, sensores y equipos BMS</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 Vac o 110-340 Vdc para flexibilidad de instalación
Característica 2	Salida regulada 24 Vdc a 0.65 A para alimentación estable de sensores y transductores
Característica 3	Montaje en riel DIN con formato compacto de 90 x 22.5 x 95 mm
Característica 4	Protección contra sobrecarga 105% con auto-reinicio que minimiza interrupciones
Característica 5	Terminales finger-safe M3.5 que reducen riesgo de contacto accidental
Característica 6	Certificaciones UL y CE para cumplimiento en entornos profesionales