



Fuente de Alimentación Conmutada / Salida 13.8 Vdc / 20 A Continuos / Pico 25 A / 2 Puertos USB 5.2 V / Entrada Universal 100-240 Vca

SKU: SS25AP Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,732.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia diseñada para aplicaciones profesionales que requieren alimentación estable y confiable a 13.8 Vcc. Entrega 20 A de corriente continua con capacidad de pico de 25 A, ideal para equipos de comunicaciones, radiofrecuencia y sistemas electrónicos industriales. Incorpora múltiples protecciones eléctricas y térmicas que garantizan la seguridad operativa tanto del equipo como de las cargas conectadas. Su diseño de bajo perfil y chasis metálico de alta resistencia permite su instalación en rack, gabinetes técnicos y espacios con restricciones de altura. Cuenta con entrada de voltaje universal 100-240 Vca para operación en cualquier región geográfica, además de dos puertos USB frontales para alimentación de dispositivos auxiliares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de conmutación de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protecciones: limitación de corriente, fusible, sobretensión, sobretemperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de bajo perfil y peso ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción metálica industrial de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, Energy Star, CEC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca / 50-60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida continua: 20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida pico: 25 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos USB: 2 x 5.2 V 2.4 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de bajo perfil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso ligero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chasis metálico de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación Energy Star<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación CEC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación conmutada SS25AP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de conmutación de alta eficiencia energética
Característica 2	Protecciones integradas: limitación de corriente, sobretensión, sobretemperatura y fusible
Característica 3	Diseño de bajo perfil y peso ligero para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Construcción metálica industrial de alta resistencia para entornos exigentes
Característica 5	Certificación CE, Energy Star y RoHS para cumplimiento normativo global
Característica 6	2 puertos USB 5.2 V 2.4 A para alimentación de periféricos y dispositivos