



Fuente de Alimentación Controlada / 8 Salidas 12/24 Vcc / 6 A Continuos / Protección PTC Clase 2 / Cargador de Batería Integrado / 115 Vca Entrada

SKU: AL600ULPD8CB Marca: ALTRONIX Categoría: UPS - No Break

\$10,063.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación controlada con cargador de salida múltiple diseñada para aplicaciones de control de acceso y seguridad. Convierte una entrada de 115 Vca, 60 Hz en ocho salidas limitadas de potencia seleccionables entre 12 Vcc o 24 Vcc, con capacidad de 6 A de corriente continua total. Incorpora protección PTC autoresetable Clase 2 en cada salida, eliminando la necesidad de reemplazo de fusibles. El cargador de batería integrado admite baterías selladas de plomo-ácido o gel, con conmutación automática a batería en caso de falla de CA. El sistema de supervisión con indicadores LED reporta estado de CA, batería baja y presencia de batería, facilitando el diagnóstico remoto y mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 A de corriente continua para sistemas de alta demanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 salidas con protección PTC Clase 2 autoresetable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador integrado para baterías plomo-ácido o gel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión de CA, batería baja y presencia de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación de 0°C a 49°C con indicadores LED de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de cortocircuito y sobrecarga térmica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Entrada: 115 Vca, 60 Hz, 3.5 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Salida: 12 Vcc o 24 Vcc seleccionable</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente continua: 6 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Salidas: 8 limitadas de potencia con PTC Clase 2</p><p style='margin: 6px 0;'>Regulación: Filtrada y regulada electrónicamente</p><p style='margin: 6px 0;'>Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga térmica</p><p style='margin: 6px 0;'>Conmutación: Automática a batería en falla de CA</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería y Supervisión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo: Selladas de plomo-ácido o gel</p><p style='margin: 6px 0;'>Cargador: Integrado con cambio automático</p><p style='margin: 6px 0;'>Supervisión CA: Indicador LED de estado</p><p style='margin: 6px 0;'>Supervisión batería: Batería baja y presencia</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad: Requiere batería (no incluida)</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura operación: 0°C a 49°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Indicadores: LED de estado integrados</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración: 8 entradas a 8 salidas</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo: Fuente controlada con cargador</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación automática a batería ante falla de CA para continuidad operativa
Característica 2	Protección PTC autoresetable Clase 2 en cada salida sin fusibles
Característica 3	Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel
Característica 4	Supervisión completa: CA, batería baja y presencia de batería con LED
Característica 5	Salida filtrada y regulada electrónicamente con protección térmica
Característica 6	Operación garantizada de 0°C a 49°C para entornos de control de acceso

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:32