

Sin imagen disponible

Fuente de Alimentación DC / 12V / 4 Salidas / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Eficiencia Superior al 85% / Ventilación Pasiva

SKU: GR8875N Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$27.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación DC de 12V con cuatro salidas diseñada para aplicaciones profesionales de telecomunicaciones y videovigilancia. Su arquitectura compacta permite la instalación en espacios reducidos de gabinetes y racks, mientras que el sistema de ventilación pasiva elimina ruido operativo y reduce puntos de fallo mecánicos. Incorpora circuitos de protección contra sobrecarga y cortocircuito que salvaguardan los equipos conectados. Con una eficiencia energética superior al 85%, minimiza las pérdidas por calor y el consumo eléctrico total del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 12V DCCantidad de salidas: 4Eficiencia energética: superior al 85%Ventilación: pasiva (sin ventiladores)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Protección y Diseño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección contra sobrecargaProtección contra cortocircuitoDiseño compactoInstalación simplificada</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos de telecomunicacionesSistemas de videovigilancia CCTVInfraestructura de redEquipos electrónicos de 12V DC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 salidas independientes para alimentación distribuida de equipos
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 3	Eficiencia energética superior al 85% para menor consumo
Característica 4	Operación silenciosa sin ventiladores mecánicos
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en gabinetes
Característica 6	Compatibilidad con equipos de telecomunicaciones y CCTV