



SKU: H903PILA Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de alimentación DC de -48V diseñada para integrarse en OLTs de la serie EA5800 de Huawei. Conduce potencia de corriente continua mediante dos terminales de 100 A, transfiriendo energía a través de circuitos de protección y filtrado hacia el Backplane para alimentar las demás placas del sistema. Su arquitectura de eficiencia energética mantiene un consumo estático de 0.7 W y máximo de 5.5 W. Diseñada para operación continua en condiciones ambientales severas con rango de temperatura extendido de -40°C a +65°C. El formato compacto de 97.5 x 25.4 x 253 mm y peso de 0.43 kg facilitan su instalación y mantenimiento en equipos de telecomunicaciones de alta densidad.

Características Generales

- Alimentación DC -48V con 2 terminales de 100 A
- Consumo estático: 0.7 W / Consumo máximo: 5.5 W
- Dimensiones: 97.5 x 25.4 x 253 mm / Peso: 0.43 kg
- Temperatura de operación: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)
- Voltaje de salida: -48V DC
- Capacidad de terminales: 100 A
- Consumo estático: 0.7 W / Consumo máximo: 5.5 W
- Arquitectura de potencia
- Protección → Filtro → Backplane
- Físicas y Ambientales
- Dimensiones (Al x An x Pr)
- Peso
- Temperatura de operación
- Compatibilidad
- Contenido del Paquete
- Unidad principal
- Placa de alimentación H903PILA
- Nota

Sección 1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación -48V DC con capacidad de 100 A para alta densidad de equipos
Característica 2	Compatible con OLTs EA5800-X7, X15 y X17 de Huawei
Característica 3	Consumo mínimo de 0.7 W en estado estático para eficiencia energética
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +65°C
Característica 5	Diseño compacto de 97.5 x 25.4 x 253 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Circuito integrado de protección y filtrado para suministro estable al backplane