



SKU: AMPS-24 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

fuente de alimentación direccionable con cargador de baterías integrado está diseñada para proporcionar energía adicional en sistemas de detección de incendio que operan con paneles de control específicos. Ofrece hasta tres salidas de 24 VCC con energía filtrada y limitación de corriente, permitiendo alimentar dispositivos de notificación, módulos direccionables y otros componentes del lazo. Incorpora un cargador de baterías de plomo-ácido selladas con capacidad de 7 a 200 Ah, asegurando continuidad operativa ante fallos de corriente alterna. La interfaz SLC aislada garantiza comunicación estable con el lazo de señalización, mientras que el conector USB tipo B facilita la programación y configuración local del equipo.

Además, opera indistintamente en modo FlashScan o CLIP, adaptándose a la arquitectura de protocolo del sistema instalado.

Características Generales

- Direccionable por paneles de alarma contra incendio compatibles
- Hasta tres salidas de 24 VCC con energía filtrada y limitación de corriente
- Cargador de baterías de plomo-ácido selladas de 7 a 200 Ah
- Opera en modo FlashScan o CLIP (protocolo clásico de interfaz del lazo)
- Interfaz SLC aislada y conector USB tipo B para programación local
- Detección de caída de tensión y supervisión de batería/cargador
- Listado UL 5635 y ULC C5118

Modos de operación: FlashScan / CLIP

Detección de caída de tensión

Físicas y Eléctricas

Puerto de programación: USB tipo B

Tipo de batería: Plomo-ácido sellada

Certificaciones: UL 5635, ULC C5118

Contenido del Paquete

Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres salidas de 24 VCC con energía filtrada y limitación de corriente
Característica 2	Cargador de baterías de plomo-ácido selladas de 7 a 200 Ah
Característica 3	Detección de caída de tensión y supervisión de batería/cargador
Característica 4	Interfaz SLC aislada y conector USB tipo B para programación local
Característica 5	Opera en modo FlashScan o CLIP según requerimiento del sistema
Característica 6	Listado UL S635 y ULC CS118 para instalaciones normativas