



Fuente de Alimentación Industrial / Entrada 100-240 VAC / Salida 54 VDC 250W / Conector 2 Pines / Protección Cortocircuito y Sobrecarga

SKU: PR320USA Marca: TELTONIKA Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,902.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación industrial conmutada diseñada para equipos de red, telecomunicaciones y automatización que requieren alimentación DC estable de 54 V. Acepta voltaje de entrada universal de 100 a 240 VAC con detección automática de frecuencia 50/60 Hz, permitiendo su operación en cualquier región sin configuración adicional. La salida de 54 VDC a 4.62 A proporciona 250 W de potencia continua a través de un conector de 2 pines con terminales de extremo de cable para conexión directa a dispositivos profesionales. Incorpora circuitos de protección contra cortocircuito y sobrecarga que preservan la integridad del equipo alimentado y garantizan continuidad operativa en entornos críticos. Su diseño compacto de 910 gramos facilita la integración en gabinetes de control, racks de comunicaciones y espacios de instalación con restricciones físicas. Cumple con normativas internacionales de seguridad industrial IEC, UL y CAN/CSA para despliegue en infraestructuras empresariales y operaciones reguladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 20px;'>• Voltaje de entrada: 100 - 240 VAC universal<li style='padding: 0 20px;'>• Frecuencia de entrada: 50 / 60 Hz<li style='padding: 0 20px;'>• Corriente de entrada máxima: 3.9 A<li style='padding: 0 20px;'>• Conector de entrada: US (tipo A)<li style='padding: 0 20px;'>• Voltaje de salida: 54 VDC<li style='padding: 0 20px;'>• Corriente de salida: 4.62 A<li style='padding: 0 20px;'>• Potencia de salida: 250 W<li style='padding: 0 20px;'>• Conector de salida: 2 pines con terminales de extremo de cable<li style='padding: 0 20px;'>• Protección contra cortocircuito integrada<li style='padding: 0 20px;'>• Protección contra sobrecarga integrada<li style='padding: 0 20px;'>• Peso: 910 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 3.9 A
Salida: 54 VDC, 4.62 A, 250 W
Conector entrada: US tipo A
Conector salida: 2 pines con terminales de extremo de cable
Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 910 g
Diseño: Compacto y ligero para instalación en espacios reducidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento y Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad industrial: IEC
Estados Unidos: UL
Canadá: CAN/CSA</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal 100-240 VAC para despliegue internacional sin adaptadores
Característica 2	Salida regulada 54 VDC 4.62 A para equipos de red y telecomunicaciones profesionales
Característica 3	Conector US tipo A con terminales de extremo de cable para instalación directa
Característica 4	Protección integrada contra cortocircuito y sobrecarga para continuidad operativa
Característica 5	Diseño compacto de 910 g para montaje en espacios reducidos de rack o gabinete
Característica 6	Certificaciones IEC, UL y CAN/CSA para cumplimiento de seguridad industrial