



Fuente de Alimentación Modular / 1200 W Total / PoE 1000 W / 110 V CA / Hot-Swappable para Switches cnMatrix

SKU: MXCRPSAC1200A0 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$9,533.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación modular de 1200 W diseñada para switches cnMatrix en entornos de red empresarial que requieren alta disponibilidad. Ofrece un presupuesto PoE de 1000 W para alimentar múltiples dispositivos terminales como access points, cámaras IP y teléfonos VoIP simultáneamente. Su diseño removible permite la sustitución en caliente sin interrumpir el servicio de red, reduciendo los tiempos de mantenimiento programado. La eficiencia energética optimizada disminuye la generación de calor y los requerimientos de climatización en racks y centros de datos. Compatible específicamente con los modelos cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P, garantizando interoperabilidad mecánica y eléctrica certificada. Opera con entrada de corriente alterna a 110 V, adaptándose a la infraestructura eléctrica estándar de la región.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia total: 1200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE: 1000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de alimentación: 110 V corriente alterna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular removible para mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: cnMatrix EX2052R-P, TX2020R-P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia energética: Optimizada para redes PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia total: 1200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presupuesto PoE: 1000 W<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia energética optimizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño modular removible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con EX2052R-P<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con TX2020R-P</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación MXCRPSAC1200A0<li style='padding: 6px 0;'>No incluye cable de corriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE de 1000 W para alta densidad de dispositivos alimentados
Característica 2	Diseño modular removible para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 3	Eficiencia energética optimizada reduciendo costos operativos de climatización
Característica 4	Compatibilidad garantizada con switches cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P
Característica 5	Instalación hot-swappable minimizando tiempo de inactividad de red
Característica 6	Entrada 110 V CA para infraestructura eléctrica estándar en América