



Fuente de Alimentación Multicanal / 18 Canales / 30 A Total / 1.85 A por Salida / Voltaje Ajustable 11-15 VDC / 200 W / Operación -20°C a 70°C

SKU: XP18DC30UD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,888.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación multicanal diseñada para aplicaciones profesionales de seguridad electrónica y sistemas de videovigilancia. Entrega 30 A distribuidos en 18 canales independientes con 1.85 A por salida, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con estabilidad de voltaje. Incorpora protecciones eléctricas activas por canal (sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura y cortocircuito) que preservan la integridad de los equipos conectados ante eventos de red. El voltaje de salida ajustable entre 11-15 VDC compensa caídas de tensión en instalaciones con cableado extenso. Su gabinete metálico con doble ventilación forzada garantiza operación continua en ambientes con temperaturas entre -20°C y 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada universal: 100-240 VCA, 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 18 canales con 1.85 A por salida, 30 A totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de salida: 200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protecciones: OVP, OCP, OTP, SCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble ventilador forzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete metálico color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 11-15 VCC ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente total: 30 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente por canal: 1.85 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OVP: Protección contra sobretensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OCP: Protección contra sobrecorriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OTP: Protección contra sobretemperatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SCP: Protección contra cortocircuito</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del gabinete: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x W x H): 208 x 152 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refrigeración: Doble ventilador</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación multicanal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación de línea, neutro y tierra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral: OVP, OCP, OTP y SCP por canal para máxima confiabilidad
Característica 2	Filtro de ruido por canal elimina interferencias en instalaciones de videovigilancia
Característica 3	Entrada universal 100-240 VCA simplifica despliegues en cualquier región
Característica 4	Doble ventilador con operación garantizada desde -20°C hasta 70°C
Característica 5	Terminales tipo tornillo facilitan conexión rápida en gabinetes de control
Característica 6	Gabinete metálico blanco de 208 x 152 x 40 mm para rack o montaje superficial

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:42