



Fuente de Alimentación para Detección de Incendios / 24 V DC / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Certificación UL / Diseño Compacto para Paneles de Control

SKU: EP-24-SA-F Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,699.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación especializada para sistemas de detección y alarma de incendios, diseñada para proporcionar 24 V DC con regulación precisa que asegura estabilidad eléctrica en condiciones operativas variables. Incorpora protecciones activas contra sobrecarga y cortocircuito que salvaguardan la integridad del equipo conectado y minimizan riesgos de fallo catastrófico en instalaciones críticas. Su formato compacto permite montaje eficiente en paneles de control con espacio limitado, mientras que su construcción robusta soporta operación continua en entornos exigentes. Cuenta con certificación UL que valida su conformidad con estándares internacionales para aplicaciones de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de 24 V para sistemas de detección de incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para fácil instalación en paneles de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobrecarga y cortocircuito para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulación de voltaje precisa para operación confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación UL para cumplimiento en aplicaciones críticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación continua sin interrupciones en entornos exigentes<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 24 V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación de voltaje: Precisa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecarga: Integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuito: Integrada<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Compacto para paneles de control<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Robusta para entornos exigentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Continuo sin interrupciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación principal: Sistemas de detección de incendios<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de instalación: Paneles de control</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24 V para sistemas de detección críticos sin interrupciones
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito que previene daños al sistema
Característica 3	Regulación de voltaje precisa que garantiza estabilidad en condiciones variables
Característica 4	Diseño compacto que optimiza espacio en paneles de control densamente poblados
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento normativo en aplicaciones de seguridad contra incendios
Característica 6	Construcción robusta para desempeño confiable en entornos operativos exigentes