



Fuente de Alimentación para Automóvil / Entrada 9-30 VDC / Salida 4 Pines / 2 A / Fusible Integrado

SKU: PR2AM20M Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$275.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación diseñada para instalación en vehículos con alimentación de 12 VDC o 24 VDC. Integra protección por fusible para salvaguardar el equipo conectado contra condiciones de sobrecorriente. El conector de salida de 4 pines con pitch de 3 mm asegura una conexión estable en entornos móviles sujetos a vibración. Su formato compacto permite montaje en espacios reducidos típicos de cabinas, compartimentos de guantera y armarios de control vehiculares. El cable de 2x0.2 mm² (24 AWG) facilita el cableado en rutas estrechas sin comprometer la integridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 9 – 30 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector de entrada: Toma auxiliar 12/24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector de salida: 4 pines, pitch 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima: 2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de entrada: Fusible integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable: 2 x 0.2 mm² (2 x 24 AWG)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 9 – 30 VDC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de entrada: 12 / 24 VDC auxiliary power outlet</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 2 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de entrada: Fusible</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Cableado</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de salida: 4 pines, pitch 3 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable: 2 x 0.2 mm² (2 x 24 AWG)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño Físico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Compacto para espacios reducidos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección por fusible integrado contra sobrecorriente
Característica 2	Conector 4 pines con pitch 3 mm para conexión segura
Característica 3	Rango de entrada 9-30 VDC compatible con 12V y 24V vehiculares
Característica 4	Cable 2x0.2 mm² (24 AWG) para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Corriente máxima 2 A para equipos de bajo consumo
Característica 6	Diseño compacto para integración en cabinas y compartimentos limitados