



SKU: NETWAY-SP4-WPX Marca: ALTRONIX Categoría: Inyectores PoE

\$19,055.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

PoE Interior diseñado para despliegues en exteriores y entornos críticos. Integra cuatro puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps con capacidad PoE/PoE+ configurable y opción Hi-PoE de 60 W en dos puertos, alcanzando una potencia total de 120 W.

Incorpora dos puertos SFP gigabit para conectividad de fibra óptica, permitiendo extensión del backbone de red con redundancia o segmentación. El gabinete con clasificación NEMA IP66 garantiza operación continua bajo condiciones ambientales adversas. La arquitectura integral protección integral contra sobretensiones y picos eléctricos, así como soporte para batería de respaldo que mantiene la alimentación PoE activa durante interrupciones del suministro principal. Compatible con estándares IEEE 802.3af y IEEE 802.3at, con detección automática de dispositivos PoE y negociación de velocidad y dúplex.

<p></p><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 puertos 10/100/1000 Mbps con alimentación PoE/PoE+ y Hi-PoE<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 puertos SFP gigabit para fibra óptica (1000BASE-X, láser clase 1, módulo no incluido)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Potencia total: 120 W (4 x PoE+ 30 W o 2 x Hi-PoE 60 W)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cumple IEEE 802.3af (15 W) e IEEE 802.3at (30 W)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Clasificación NEMA IP66 para exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de batería de respaldo (batería requerida, no incluida)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alcance hasta 100 m (328 ft) sobre Cat5 de 4 pares o mejor<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Negociación automática de velocidad, dúplex y detección de cruce<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Red y PoE</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Puertos Ethernet: 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Puertos SFP: 2 x Gigabit (1000BASE-X)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Velocidad: 10/100/1000 Mbps, half/full dúplex<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Conectividad: RJ45 con cable automático<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Cable: Cat5 de 4 pares o mejor estructurado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Distancia máxima: 100 m (328 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Potencia total: 120 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• PoE+: 4 x 30 W (IEEE 802.3at)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Hi-PoE: 2 x 60 W configurable<div style="margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Eléctricas y Físicas</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Entrada AC: 115 VAC, 60 Hz, 2.5 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Entrada AC alternativa: 230 VAC, 50/60 Hz, 1.3 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Fusible: 5 A / 250 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Protección: integral contra sobretensiones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Clasificación ambiental: NEMA IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Resistencia: condiciones externas adversas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Batería de respaldo: requerida (no incluida)<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• 1 módulo PoE NETWORKSP4WPX<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• 1 módulo SFP 1000BASE-X no incluido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Nota: Batería de respaldo requerida, no incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad PoE/PoE+/Hi-PoE configurable por puerto según demanda del dispositivo
Característica 2	Protección integral contra sobretensiones para instalaciones en exteriores críticos
Característica 3	Doble entrada de fibra SFP para redundancia o segmentación de red backbone
Característica 4	Operación continua con batería de respaldo ante fallos de suministro eléctrico
Característica 5	Negociación automática 10/100/1000 Mbps con detección de cruce de cable
Característica 6	Alcance de hasta 100 m (328 ft) sobre cableado Cat5 estructurado estándar