



Fuente de Alimentación Removible / 920 W / 110 V CA / Presupuesto PoE 800 W / Modular Hot-Swap

SKU: MXCRPSAC930A0 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Accesorios

\$9,102.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación removible de 920 W diseñada para switches cnMatrix, con presupuesto PoE de 800 W que permite alimentar múltiples dispositivos de red simultáneamente. Operación con entrada de 110 V corriente alterna. Diseño modular hot-swap que facilita el reemplazo y mantenimiento sin interrumpir la operación del switch. Compatible específicamente con los modelos cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P. No incluye cable de corriente.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia total: 920 WPresupuesto PoE: 800 WEficiencia energética optimizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de alimentación: 110 V corriente alternaDiseño modular removibleCompatible con switches cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación removible MXCRPSAC930A0No incluye cable de corriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE de 800 W para alta densidad de dispositivos alimentados
Característica 2	Diseño modular removible para mantenimiento sin interrumpir operación
Característica 3	920 W de potencia total con eficiencia energética optimizada
Característica 4	Compatible con switches cnMatrix EX2052R-P y TX2020R-P
Característica 5	Entrada 110 V CA para infraestructura eléctrica estándar
Característica 6	Identificación por número de parte para gestión de inventario