



Fuente de Alimentación LED / 110-240V AC Universal / Para Barreras Vehiculares / Compatible Tira LED 009MXARM001 / Diseño Compacto

SKU: 009-RGBFC Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$2,107.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación especializada para integración de tiras LED en sistemas de barreras vehiculares. Diseñada para operar con voltaje universal 110-240V AC, eliminando la necesidad de seleccionar modelos regionales. Proporciona alimentación estable que garantiza el rendimiento óptimo de la tira LED modelo 009MXARM001. Su factor de forma compacto permite la instalación en gabinetes y espacios de equipo restringidos. Compatible exclusivamente con barreras vehiculares de la marca CAME, facilitando la integración sin adaptaciones adicionales en infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con barreras vehiculares CAME para integración rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para tiras LED modelo 009MXARM001<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación estable para rendimiento óptimo del sistema LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada 110-240V AC universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sencilla en sistemas existentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 110-240V AC<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: Estable para rendimiento óptimo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barreras vehiculares: CAME<li style='padding: 6px 0;'>Tira LED soportada: 009MXARM001</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Sencilla en sistemas existentes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable para rendimiento óptimo de tiras LED
Característica 2	Voltaje universal 110-240V AC para cualquier región
Característica 3	Integración directa con barreras vehiculares CAME
Característica 4	Instalación sencilla en sistemas existentes sin modificaciones
Característica 5	Diseño compacto para espacios de gabinete reducidos
Característica 6	Soporte exclusivo para tira LED modelo 009MXARM001