



Fuente de Alimentación Profesional / 24 Vca / 8 A / 8 Canales / Protección 5 kA / Entrada 110 Vca

SKU: PLK-24-AC-8A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,929.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación profesional de 24 Vca con capacidad de 8 amperios, diseñada para el suministro energético de sistemas de seguridad integrados. Integra chips Fairchild que optimizan la eficiencia de conversión y la confiabilidad operativa en condiciones de carga continua. Su arquitectura de 8 canales independientes permite alimentar múltiples dispositivos simultáneamente —cámaras de CCTV, paneles de alarmas, controladores de acceso— con monitoreo visual individualizado mediante LEDs indicadores por salida. El sistema de enfriamiento por convección natural elimina componentes móviles, reduciendo puntos de fallo mecánicos y manteniendo el ruido acústico en cero. Incorpora protección activa contra cortocircuitos de 5 kA, sobrecorriente y sobrevoltaje, con filtrado EMI interconstruido que minimiza interferencias en instalaciones sensibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 21-28 Vca, 8 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 110 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 canales de salida independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chips Fairchild para mayor eficiencia y confiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra cortocircuito de 5 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecorriente y sobrevoltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de enfriamiento por convección de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LEDs indicadores por cada canal de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Filtro interconstruido contra interferencia EMI<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, RoHS, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 110 Vca</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 21-28 Vca</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente de salida: 8 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Canales de salida: 8 independientes</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección cortocircuito: 5 kA</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Protecciones adicionales: Sobrecorriente, sobrevoltaje</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistema de enfriamiento: Convección de aire</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Indicadores: LED por canal de salida</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Filtro EMI: Interconstruido</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Componentes principales: Chips Fairchild</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE, RoHS, FCC</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: CCTV, alarmas, control de acceso</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Fuente de alimentación profesional para sistemas de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chips Fairchild para eficiencia energética superior
Característica 2	Protección contra cortocircuito de 5 kA por canal
Característica 3	Enfriamiento por convección sin ventiladores mecánicos
Característica 4	LED indicador independiente por cada canal de salida
Característica 5	Rango de salida ajustable 21-28 Vca para compatibilidad
Característica 6	Certificaciones CE, RoHS y FCC para operación global