



Fuente de Alimentación Profesional / 9 Canales / 16 A Total / 11-15 VCC Ajustable / 200 W / Filtro de Ruido por Canal

SKU: NXP9DC16HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,022.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Fuente de alimentación profesional de 9 canales diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad electrónica, comunicación, CCTV, control de acceso y alarmas. Entrega una potencia total de 200 W con voltaje de salida ajustable entre 11 y 15 VCC, permitiendo adaptar la alimentación a distintos dispositivos y condiciones de instalación. Cada canal proporciona hasta 1.8 A, soportando cámaras de alta resolución incluyendo equipos 4K, sin comprometer la estabilidad del sistema. Incorpora protecciones eléctricas integrales (OVP, OCP, OTP, SCP) y filtro de ruido independiente por canal para garantizar un suministro limpio y confiable. Su diseño con doble ventilador asegura una disipación térmica eficiente durante operación continua.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>• Canales de salida: 9<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Corriente total: 16 A<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Corriente por canal: 1.8 A<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Voltaje de salida: 11-15 VCC ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Potencia de salida: 200 W<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Filtro de ruido por canal independiente<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Compatible con cámaras 4K</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>• Voltaje de entrada: 100-120 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Protección OVP: sobretensión<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Protección OCP: sobrecorriente<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Protección OTP: sobretemperatura<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Protección SCP: cortocircuito<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Doble ventilador para enfriamiento eficiente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>• Fuente de alimentación profesional de 9 canales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección múltiple OVP, OCP, OTP y SCP integrada
Característica 2	1.8 A por canal para cámaras de alta demanda incluyendo 4K
Característica 3	Voltaje de salida ajustable de 11-15 VCC por canal
Característica 4	Filtro de ruido independiente en cada canal de salida
Característica 5	Doble ventilador para enfriamiento continuo y estable
Característica 6	Entrada universal 100-120 VCA a 50-60 Hz