



Fuente de Alimentación Profesional / 9 Canales / 16 A Total / 1.8 A por Canal / Voltaje Ajustable 11-15 VCC / 200 W / Operación -20°C a 70°C

SKU: XP9DC16HD    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Alimentación

\$964.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Fuente de alimentación profesional de 9 canales diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Entrega una corriente total de 16 A distribuida en canales independientes con 1.8 A por salida, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente, incluyendo cámaras 4K y equipos de alto consumo. El voltaje de salida es ajustable entre 11 y 15 VCC por canal, ofreciendo flexibilidad para distintos requerimientos de equipamiento. Incorpora protecciones múltiples OVP, OCP, OTP y SCP que garantizan la integridad del sistema ante eventos eléctricos anormales. Su chasis metálico con doble ventilador y operación garantizada entre -20°C y 70°C asegura continuidad en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>9 canales de salida con corriente total de 16 A</li><li>Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC por canal</li><li>Corriente máxima por canal: 1.8 A</li><li>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</li><li>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</li><li>Potencia de salida: 200 W</li><li>Protección OVP (sobretensión)</li><li>Protección OCP (sobrecorriente)</li><li>Protección OTP (sobretemperatura)</li><li>Protección SCP (cortocircuito)</li><li>Filtro de ruido por canal</li><li>Chasis metálico con doble ventilador</li><li>Rango de operación: -20°C a 70°C</li><li>Compatible con cámaras 4K</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</li><li>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</li><li>Voltaje de salida: 11-15 VCC ajustable por canal</li><li>Corriente total de salida: 16 A</li><li>Corriente por canal: 1.8 A</li><li>Potencia de salida: 200 W</li><li>Protecciones: OVP, OCP, OTP, SCP</li><li>Filtro de ruido por canal</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Chasis metálico para alta durabilidad</li><li>Doble ventilador para refrigeración activa</li><li>Rango de operación: -20°C a 70°C</li><li>Entrada: cable de alimentación de línea</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Fuente de alimentación profesional 9 canales</li><li>Cable de alimentación de línea</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección integrada OVP/OCP/OTP/SCP para máxima confiabilidad del sistema    |
| Característica 2 | Voltaje ajustable 11-15 VCC por canal para compatibilidad con dispositivos 4K |
| Característica 3 | Operación estable en rangos extremos de temperatura de -20°C a 70°C           |
| Característica 4 | Chasis metálico con doble ventilador para disipación térmica continua         |
| Característica 5 | Filtro de ruido por canal que aísla interferencias entre equipos conectados   |
| Característica 6 | Entrada universal 100-240 VCA para despliegue en cualquier región             |

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:00