



Fuente de Alimentación RACK / 16 Puertos / 480 W / 24 Vca / 20 A Total / 1.25 A Administrado por Canal / 19"

SKU: RK-24AC-20A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,476.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación industrial tipo RACK de 19 pulgadas diseñada para gestión centralizada de energía en instalaciones de seguridad, telecomunicaciones y control de acceso. Entrega 24 Vca distribuidos en 16 puertos organizados en 4 zonas de 4 salidas cada una, con potencia total de 480 W. Incorpora protección activa contra sobrecarga, cortocircuito y descargas eléctricas, junto con display digital para supervisión continua del voltaje de salida. Su diseño compacto y operación en rangos amplios de temperatura y humedad la hacen apta para despliegue en centros de datos, cuartos de equipos y entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 puertos de salida en configuración 4x4 zonas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia total: 480 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida: 24 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima por canal: 2.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente administrada por canal: 1.25 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente total máxima: 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Display digital de monitoreo de voltaje de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -20 a 45 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de humedad operativa: 20-90% RH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma RACK 19' para montaje en gabinete estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 110 Vca, 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 24 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente de entrada: 20 A máx.</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente total de salida: 6 A máx.</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente máxima por canal: 2.5 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente administrada por canal: 1.25 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia total: 480 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos de salida: 16</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Factor de forma: RACK 19'</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones (L x W x H): 440 x 282 x 88 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango de temperatura: -20 a 45 °C</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango de humedad: 20-90% RH</p></div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Protección contra sobrecarga: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección contra cortocircuito: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección contra descargas: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Display digital: Monitoreo de voltaje de salida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de 16 puertos en 4 zonas independientes de 4 salidas cada una
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga, cortocircuito y descargas eléctricas
Característica 3	Display digital para monitoreo en tiempo real del voltaje de salida
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de -20 a 45 °C y humedad 20-90% RH
Característica 5	Factor de forma RACK 19" para integración estándar en gabinetes de infraestructura
Característica 6	Corriente máxima por canal de 2.5 A con administración a 1.25 A por puerto