



Fuente de Alimentación Regulada / 48 VCC @ 3 A / Entrada Universal 100-240 VCA / Protección Sobretensiones y EMI/RFI / Operación 20-45°C / Diseño Compacto 150 x 61 x 36 mm

SKU: PL-DC48-30 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$259.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación regulada diseñada para equipos de seguridad electrónica que requieren alimentación estable y protegida. Entrada universal 100-240 VCA permite su operación en cualquier región geográfica sin modificaciones. Salida de 48 VCC a 3 A con regulación precisa garantiza el funcionamiento continuo de dispositivos críticos como cámaras IP, switches PoE y sistemas de control de acceso. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones transitorias y filtros anti-interferencia EMI/RFI que preservan la integridad de la señal en entornos con equipamiento eléctrico industrial. El diseño compacto de 150 x 61 x 36 mm facilita su montaje en gabinetes, racks y cajas de registro con espacio limitado. Rango de operación térmico 20-45°C y tolerancia a humedad 20-80% sin condensación aseguran disponibilidad en condiciones de infraestructura típicas de centros de datos y cuartos de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA (universal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 48 VCC regulada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida: 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anti-interferencia EMI/RFI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eficiencia energética superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (An x Al x Pr): 150 x 61 x 36 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 333 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelos relacionados: P5DC1A (5 VCC @ 1 A), P5DC2A (5 VCC @ 2 A), P6DC1A (6 VCC @ 1 A)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 48 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida: 3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación de salida: precisa<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia energética: superior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 150 x 61 x 36 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 333 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: negro<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 20 a 45°C<li style='padding: 6px 0;'>Humedad de operación: 20 ~ 80% (sin condensación)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobretensiones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito anti-interferencia EMI/RFI<li style='padding: 6px 0;'>Aprobaciones y certificaciones internacionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 2	Salida regulada 48 VCC @ 3 A para equipos de seguridad electrónica críticos
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias EMI/RFI
Característica 4	Eficiencia energética optimizada reduciendo consumo y disipación térmica
Característica 5	Operación confiable en temperaturas 20-45°C y humedad 20-80% sin condensación
Característica 6	Formato compacto 150 x 61 x 36 mm para instalación en espacios reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:47