



Fuente de Alimentación Remota / 10 A Continuos / 7 Salidas NAC o Auxiliares 24 Vcc / Cargador de Batería / Sincronización NAC / UL 864 y FM

SKU: HPF-PS10 Marca: HONEYWELL Categoría: Convencionales

\$15,721.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La HPF-PS10 es una fuente de alimentación remota de 10 amperes de la serie PS/HPF, diseñada para sistemas de detección de incendio. Se conecta a cualquier panel de control de incendio (FACP) de 12 o 24 Vcc, o opera como fuente de alimentación independiente, proporcionando 24 Vcc para circuitos NAC (dispositivos de notificación) y salidas auxiliares configurables. Integra cargador de baterías de plomo-ácido, sincronización NAC multiprotocolo, entradas de control aisladas y relevadores de supervisión de fallas, todo dentro de un gabinete metálico con cerradura certificado UL 864, UL 1481, FM y FDNY.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de 10 A continuos con hasta 7 circuitos NAC o auxiliares de 24 Vcc configurables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador integrado para baterías de plomo-ácido: hasta 18 Ah en gabinete interno y 33 Ah en gabinete externo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sincronización NAC compatible con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex y Amseco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tres circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conversión de cableado Clase B a Clase A con tarjeta opcional ZNAC-PS (se vende por separado)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dos relevadores Forma C para falla de CA y falla general</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de salida: 10 A continuos<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida: 24 Vcc<li style='margin-bottom: 6px;'>Circuitos de salida: hasta 7 (NAC o auxiliares configurables)<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de control: 3 circuitos totalmente aislados, programables a cualquier salida<li style='margin-bottom: 6px;'>Relevadores: 2 Forma C (falla de CA, falla general)<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad de sincronización NAC: System Sensor, Wheelock, Gentex, Amseco<li style='margin-bottom: 6px;'>Conversión Clase B a Clase A: mediante tarjeta ZNAC-PS opcional</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete metálico con cerradura<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de batería interna: hasta 18 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de batería externa: hasta 33 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Listado UL 864<li style='margin-bottom: 6px;'>Listado UL 1481<li style='margin-bottom: 6px;'>Aprobado FM<li style='margin-bottom: 6px;'>Aprobado FDNY</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación remota HPF-PS10<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete metálico con cerradura<li style='margin-bottom: 6px;'>Manual de instalación y operación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suministro de 10 A continuos con hasta 7 circuitos NAC o auxiliares configurables
Característica 2	Cargador de baterías de plomo-ácido hasta 18 Ah internas o 33 Ah externas
Característica 3	Sincronización NAC compatible con System Sensor, Wheelock, Gentex y Amseco
Característica 4	Tres entradas de control aisladas programables a cualquier salida
Característica 5	Conversión de cableado Clase B a Clase A con tarjeta ZNAC-PS opcional
Característica 6	Dos relevadores Forma C para falla de CA y falla general con gabinete metálico cerrado