



Fuente de Alimentación Remota / 10 A / 7 Salidas NAC o Auxiliares 24 Vcc / Compatible FACP 12 o 24 V / Gabinete de Acero

SKU: HPF-PS10B    Marca: HONEYWELL    Categoría: Convencionales

\$15,650.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La HPF-PS10B es una fuente de alimentación remota de 10 amperes diseñada para sistemas de detección de incendio, perteneciente a la serie PS de Honeywell Gamewell-FCI como reemplazo directo de la serie FCPS. Suministra energía de 24 Vcc para circuitos de dispositivos de notificación (NAC) y cargas auxiliares como detectores, anunciadores y soportes de puerta. Se conecta a paneles de control de alarma contra incendio (FACP) de 12 o 24 V, ofreciendo flexibilidad en la expansión y distribución de potencia en instalaciones de protección contra incendio de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 7 circuitos de salida de 24 Vcc configurables como NAC o auxiliar, Clase A o B</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conversión de cableado Clase B a Clase A mediante tarjeta opcional ZNAC-PS</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargador de batería integrado: hasta 18 Ah en gabinete interno, 33 Ah en gabinete externo</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización NAC UL-listed con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o Amseco</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 relevadores Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de salida: 10 A</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 24 Vcc</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuitos de salida: hasta 7 (NAC o auxiliar)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de circuitos: Clase A o B</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad FACP: 12 V o 24 V</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización NAC: UL-listed</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad sincronización: System Sensor, Wheelock, Gentex, Amseco</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del gabinete: acero calibre grueso</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: resistente a la corrosión</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura: incluida</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad batería interna: hasta 18 Ah</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad batería externa: hasta 33 Ah</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuitos de entrada/control: 3 (totalmente aislados)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevadores: 2 Forma C normalmente cerrados</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación remota HPF-PS10B</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 7 circuitos de salida configurables como NAC o auxiliar en Clase A o B                 |
| Característica 2 | Conversión de cableado Clase B a Clase A con tarjeta opcional ZNAC-PS                  |
| Característica 3 | 3 circuitos de entrada/control aislados programables a cualquier salida                |
| Característica 4 | Cargador de batería integrado hasta 18 Ah interno o 33 Ah externo                      |
| Característica 5 | Sincronización NAC UL-listed con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o Amseco |
| Característica 6 | 2 relevadores Forma C para supervisión remota de falla de CA y falla general           |