



Fuente de Alimentación Remota / 6 A / 5 Salidas NAC o Auxiliares 24 Vcc / Compatible FACP 12 o 24 V

SKU: HPF-PS6B Marca: HONEYWELL Categoría: Convencionales

\$14,290.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La HPF-PS6B es una fuente de alimentación remota de 6 amperios de la serie PS, diseñada como reemplazo directo de la serie FCPS. Suministra energía de 24 Vcc para circuitos de dispositivos de notificación (NAC) y cargas auxiliares como detectores, anunciadores y soportes de puerta. Se conecta a paneles de control de alarma contra incendio (FACP) de 12 o 24 V, ofreciendo flexibilidad en instalaciones nuevas o actualizaciones de sistemas existentes. Incluye cargador de batería integrado, sincronización NAC certificada UL y opciones de expansión para conversión de cableado Clase B a Clase A.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 5 circuitos de salida de 24 Vcc configurables como NAC o auxiliar, Clase A o B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conversión de cableado Clase B a Clase A con tarjeta opcional ZNAC-PS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador de batería integrado: hasta 18 Ah en gabinete interno, 33 Ah en gabinete externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización NAC UL-listed con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o Amseco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 relevadores Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete de acero calibre grueso con cerradura y acabado resistente a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de salida: 6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 24 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos de salida: 5 (NAC o auxiliar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos de entrada/control: 2 (totalmente aislados)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad FACP: 12 V o 24 V<li style='padding: 6px 0;'>Sincronización NAC: UL-listed</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Material del gabinete: Acero calibre grueso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Resistente a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura: Incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Batería interna máxima: 18 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Batería externa máxima: 33 Ah<li style='padding: 6px 0;'>Relevadores: 2 Forma C (falla CA, falla general)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación remota HPF-PS6B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete con cerradura<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 5 circuitos de salida de 24 Vcc configurables como NAC o auxiliar, Clase A o B
Característica 2	Convierte cableado Clase B a Clase A con la tarjeta opcional ZNAC-PS
Característica 3	2 circuitos de entrada/control totalmente aislados, programables a cualquier salida
Característica 4	Cargador de batería integrado: hasta 18 Ah en el gabinete, 33 Ah en gabinete externo
Característica 5	Sincronización NAC UL-Listed con dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex o AMSECO
Característica 6	2 relevadores Forma C normalmente cerrados para falla de CA y falla general
Característica 7	Gabinete de acero calibre grueso con cerradura y acabado resistente a la corrosión