



Fuente de Alimentación Remota / Salida 12/24 Vcd Seleccionable / 2.5 A / Entrada 115 Vca / Supervisión de Fallas / Cambio Automático a Batería

SKU: FN-300ULX-R Marca: HOCHIKI Categoría: Fuentes de Poder

\$9,740.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación remota diseñada para aplicaciones de seguridad y protección contra incendios que requieren continuidad energética confiable. Ofrece salida seleccionable de 12 o 24 Vcd con capacidad de 2.5 A, alimentación desde 115 Vca/60 Hz, y conmutación automática a batería de respaldo sin interrupciones ni caída de voltaje. Incorpora supervisión avanzada de fallas mediante contactos de relé forma C para falla de CA, batería baja y presencia de batería, facilitando la integración con paneles de control y sistemas de monitoreo centralizado. La salida filtrada y regulada electrónicamente garantiza estabilidad ante variaciones de carga, mientras que los indicadores LED permiten diagnóstico visual inmediato del estado operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida 12/24 Vcd seleccionable con corriente máxima 2.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada 115 Vca/60 Hz con corriente de carga 0.7 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fusible de entrada nominal 3.5 A / 250 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión de fallo de corriente alterna (contactos tipo C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión de presencia de batería (contactos forma C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador incorporado para baterías de plomo ácido selladas o de gel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cambio automático a batería de respaldo cuando la corriente alterna falla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED de entrada de corriente CA y salida de CD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Admite hasta dos (2) baterías de 12 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salida: 12/24 Vcd seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corriente máxima de salida: 2.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada: 115 Vca / 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corriente de carga de entrada: 0.7 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Fusible de entrada: 3.5 A / 250 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salida filtrada y regulada electrónicamente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección y Supervisión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección contra cortocircuitos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección contra sobrecarga térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Supervisión falla de CA (contactos tipo C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Supervisión batería baja (contactos forma C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Supervisión presencia de batería (contactos forma C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cambio automático a batería sin caída de voltaje</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería e Indicadores</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cargador para baterías de plomo ácido selladas o de gel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad: hasta dos (2) baterías de 12 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Indicadores LED de estado entrada CA y salida CD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida 12/24 Vcd seleccionable para flexibilidad en instalaciones mixtas
Característica 2	Cambio automático a batería de respaldo con caída de voltaje cero
Característica 3	Supervisión de falla de CA, batería baja y presencia de batería con contactos forma C
Característica 4	Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecarga térmica
Característica 5	Cargador incorporado para baterías de plomo ácido selladas o de gel
Característica 6	Indicadores LED de estado para entrada CA y salida CC en tiempo real

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:37