



Fuente de Alimentación / Salida Única 12/24 Vcc / 6 A / Entrada 115 Vca / Supervisión por Relé / Operación -20°C a 70°C

SKU: AL-600-ULX-B Marca: ALTRONIX Categoría: UPS - No Break

\$6,055.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación de salida única con voltaje ajustable entre 12 y 24 Vcc, diseñada para aplicaciones profesionales en sistemas de seguridad electrónica, comunicación y control. Entrega una corriente máxima de 6 A con entrada de 115 Vca a 50-60 Hz. Incorpora supervisión por relé tipo C para monitoreo de fallas de alimentación CA y estado de batería (batería no incluida). Su construcción en plástico ABS con terminales tipo tornillo asegura instalaciones robustas en entornos de operación entre -20°C y 70°C. Dimensiones compactas de 180.3 x 114.3 x 50.8 mm facilitan su integración en gabinetes y espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida ajustable: 12/24 Vcc, 6 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada: 115 Vca, 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Supervisión por relé tipo C (AC y batería)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminales tipo tornillo para entrada y salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: plástico ABS, color azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 180.3 x 114.3 x 50.8 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería: no incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 115 Vca</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 12 o 24 Vcc (ajustable)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida: 6 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión de batería: relé tipo C</div><div style='padding: 6px 0;'>Supervisión de VCA: relé tipo C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 180.3 x 114.3 x 50.8 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: azul</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: terminales tipo tornillo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: terminales tipo tornillo</div><div style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de seguridad electrónica</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de comunicación y control</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de telecomunicaciones</div><div style='padding: 6px 0;'>Sistemas de radiocomunicación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida dual ajustable 12 o 24 Vcc según requerimiento del sistema
Característica 2	Supervisión por relé tipo C para fallas de AC y estado de batería
Característica 3	Terminales tipo tornillo para conexión firme en instalaciones profesionales
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 5	Diseño compacto para montaje eficiente en gabinetes y racks
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad, control y telecomunicaciones