



Fuente de Alimentación Universal / Entrada 100-240 Vca / Salida 11 Vcd 18 W / Compatible MP100 y MP200

SKU: MP-ACS-1 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$2,356.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Esta fuente de alimentación universal de repuesto está diseñada específicamente para las impresoras de etiquetas MP100 y MP200 de Panduit. Opera con un rango de voltaje de entrada de 100-240 Vca a 50-60 Hz, permitiendo su uso en diversas regiones sin necesidad de transformadores adicionales. La unidad entrega una salida estable de 11 Vcd a 1.64 A, proporcionando 18.04 W de potencia continua para el funcionamiento óptimo de la impresora. Su eficiencia energética superior al 85% minimiza el desperdicio de energía y reduce el calor generado durante la operación prolongada.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Rango de voltaje de entrada universal 100-240 Vca, 50-60 Hz<li style="margin-bottom: 8px;">Salida regulada de 11 Vcd, 1.64 A, 18.04 W<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad garantizada con impresoras MP100 y MP200<li style="margin-bottom: 8px;">Eficiencia energética superior al 85%<li style="margin-bottom: 8px;">Protección contra sobrecarga y cortocircuito integrada<li style="margin-bottom: 8px;">Materiales resistentes al calor para operación continua segura<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye módulo adaptador y cable de alimentación<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño optimizado para América del Norte<li style="margin-bottom: 8px;">Cumplimiento con normas internacionales de seguridad eléctrica<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Entrada Eléctrica</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">100-240 Vca, 50-60 Hz, 0.4 A</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Salida Eléctrica</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">11 Vcd, 1.64 A, 18.04 W</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Eficiencia Energética</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">Superior al 85%</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Protecciones</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">Sobrecarga y cortocircuito</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Contenido del Paquete</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">Módulo adaptador y cable de alimentación</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Región de Diseño</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">América del Norte</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Número de Parte</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">MP-ACS-1</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">MPACS1</div></div></div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;">Nombre del Producto</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 500;">Módulo adaptador de alimentación universal</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Seguridad y Cumplimiento</h3><p style="margin-bottom: 16px;">El diseño incorpora materiales resistentes al calor que mantienen la integridad estructural durante operación continua. La protección contra sobrecarga y cortocircuito salvaguarda tanto la fuente como la impresora conectada de daños por condiciones eléctricas anormales. El producto cumple con normas internacionales de seguridad eléctrica, asegurando confiabilidad en entornos profesionales de impresión de etiquetas de infraestructura de red.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango universal 100-240 Vca para operación global
Característica 2	Eficiencia energética superior al 85% reduciendo consumo
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 4	Diseño con materiales resistentes al calor para durabilidad
Característica 5	Incluye módulo adaptador y cable de alimentación completos
Característica 6	Cumplimiento con normas internacionales de seguridad eléctrica