



Fuente de Energía Modular / 1200 Watts / Doble Entrada AC / Eficiencia 94% / Rango 90-264 V AC

SKU: RG-PA1200I-F Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$26,480.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de energía modular de 1200 watts diseñada para switches data center de alta densidad. Incorpora arquitectura de doble entrada AC que garantiza continuidad operativa ante fallos de alimentación eléctrica. El diseño modular permite la sustitución en caliente y la expansión de capacidad sin afectar el tráfico de red. Alcanza una eficiencia energética del 94% en condiciones normales de operación, minimizando la disipación térmica y los requerimientos de infraestructura de refrigeración. El rango de voltaje extendido de 90 a 264 V AC habilita despliegues uniformes en distintas regiones sin modificaciones de hardware.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de salida: 1200 watts<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil expansión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje ampliado: 90-264 V AC (47 Hz a 63 Hz)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia energética: 94% en modo normal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble entrada AC para redundancia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con switches data center Ruijie: RG-S6580-48CQ8QC, RG-S6580-24DC8QC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Potencia de salida: 1200 watts</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Eficiencia energética: 94% en modo normal</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Voltaje nominal: 110 V AC / 220 V AC</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Rango de voltaje nominal (110V): 100 V AC a 127 V AC (50 Hz a 60 Hz)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Corriente nominal (110V): 13.8 A</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Rango de voltaje nominal (220V): 200 V AC a 240 V AC (50 Hz a 60 Hz)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Corriente nominal (220V): 8.5 A</p><p style='margin: 0;'>Rango de voltaje máximo: 90 V AC a 264 V AC (47 Hz a 63 Hz)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Arquitectura: Diseño modular</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Entradas AC: Doble entrada para redundancia</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Modelos compatibles:</p><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 4px;'>RG-S6580-48CQ8QC<li style='margin-bottom: 4px;'>RG-S6580-24DC8QC</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>Fuente de energía modular RGPA1200IF</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia eléctrica con doble entrada AC independiente
Característica 2	Eficiencia energética del 94% que reduce costos operativos de refrigeración
Característica 3	Diseño modular para expansión sin interrumpir operación del switch
Característica 4	Rango de voltaje universal 90-264 V AC para despliegues globales
Característica 5	Compatibilidad con switches data center serie RG-S6580
Característica 6	Corriente nominal ajustada según voltaje regional: 13.8 A o 8.5 A