



Fuente de Energía Modular / 150W / 80 Plus / Diseño Rack 19" / Protección Sobrecarga y Cortocircuito

SKU: RG-PA150IB-F Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$4,870.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de energía modular de 150W diseñada para integrarse con switches empresariales de infraestructura de red avanzada. Su formato de instalación en rack estándar de 19 pulgadas permite su despliegue en centros de datos y salas de equipamiento corporativo. El diseño modular facilita la sustitución y expansión sin afectar la operación de los equipos conectados. Incluye protección eléctrica integrada contra sobrecarga y cortocircuito, y cuenta con certificación 80 Plus que optimiza la eficiencia energética y reduce el calor generado durante la operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de salida: 150WDiseño modular para fácil expansión y mantenimientoCertificación de eficiencia energética 80 PlusProtección contra sobrecarga y cortocircuito integradaInstalación en rack estándar de 19 pulgadasCompatibilidad con múltiples modelos de switches empresariales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de salida: 150WEficiencia energética: Certificación 80 PlusProtección eléctrica: Sobrecarga y cortocircuito</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Modular para rack 19'Diseño: Intercambiable en caliente (hot-swap)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>RG-S5760C-24GT8XS-XRG-S5760C-24SFP/8GT8XS-XRG-S5760C-48GT4XS-XRG-S5760C-48SFP4XS-XRG-S5310-48SFP4XS-E</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación de 150W para switches empresariales de alto rendimiento
Característica 2	Diseño modular que facilita expansión y mantenimiento sin interrupciones
Característica 3	Certificación 80 Plus que reduce consumo energético y costos operativos
Característica 4	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito para mayor confiabilidad
Característica 5	Instalación directa en rack estándar 19 pulgadas para centros de datos
Característica 6	Compatibilidad verificada con series RG-S5760C y RG-S5310