



Fuente de Poder Modular / 1600 Watts / Para Switch Empresarial / Diseño Hot-Swap / Eficiencia Energética Optimizada

SKU: RG-PA1600I-F Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$23,067.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de poder modular de 1600 watts diseñada para integrarse con los switches empresariales de la serie RG-CS88 de Ruijie Networks. Su arquitectura hot-swap permite el reemplazo o expansión de capacidad energética sin necesidad de apagar el equipo, garantizando continuidad operativa en entornos de misión crítica. La eficiencia energética optimizada reduce la disipación térmica y el costo total de operación, mientras que su compatibilidad exclusiva con la serie RG-CS88 asegura integración mecánica y eléctrica sin modificaciones. Soporta configuraciones de redundancia N+1 para maximizar la disponibilidad del sistema en despliegues de alta densidad de puertos PoE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuente de poder modular de 1600 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad exclusiva con switches RG-CS88 Series<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño hot-swap para mantenimiento sin interrupción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Eficiencia energética optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte de configuraciones redundantes N+1<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación rápida sin herramientas especializadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de salida: 1600 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Eficiencia energética: Optimizada<li style='padding: 6px 0;*>Configuraciones soportadas: Múltiples (incluye redundancia N+1)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Modular para chasis RG-CS88<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de instalación: Hot-swap en bahía de fuente de poder<li style='padding: 6px 0;*>Interfaz mecánica: Compatibilidad exclusiva serie RG-CS88</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de poder modular RGPA1600IF<li style='padding: 6px 0;*>Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 1600 W para alta densidad de puertos PoE
Característica 2	Diseño modular hot-swap sin interrupción de servicio
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con switches RG-CS88 Series
Característica 4	Eficiencia energética optimizada para reducir consumo térmico
Característica 5	Instalación y reemplazo en campo sin herramientas especializadas
Característica 6	Soporte de configuraciones redundantes N+1 para alta disponibilidad